

MAPECOAT TNS URBAN

KÖZTERÜLETEK ÉS LELÁTÓK BEVONATA

MI A MAPECOAT TNS URBAN?

Színezett, gondosan megválasztott töltőanyagokat tartalmazó vizes diszperziós akrilgyanta bevonat lelátók, tribünök, kerékpárutak, gyalogjárdák és városi területek felületképzésére.

MIRE HASZNÁLHATÓ?

A **MAPECOAT TNS URBAN** bevonja a meglévő vagy új beton vagy aszfalt felületeket és védi azokat a károsodásoktól. A **MAPECOAT TNS URBAN**-nal kialakított felület rendkívül dekoratív, csúszásmentes, olaj- és üzemanyagálló, így ideális bevonat közterületeken.

A **MAPECOAT TNS URBAN** kiváló kopásállósággal rendelkezik és tartós felületet garantál még intenzív forgalom esetén is.

Ellenáll a különböző típusú klimatikus hatásoknak, a szmog és a nap-sugárzás agresszív hatásának és nagy ellenálló képességű, tartós védelmet biztosít az aljzatnak.

A **MAPECOAT TNS URBAN** 24 féle színben kapható.

A MAPECOAT TNS URBAN ELŐNYEI

- A **MAPECOAT TNS URBAN** aszfalt vagy beton felületekre felhordva olyan bevonatot képez, amely kitűnően védi a felületet és növeli annak tartósságát.
- A **MAPECOAT TNS URBAN** felhordható régi, már festett vagy új, festést igénylő felületekre.
- A **MAPECOAT TNS URBAN** kitűnő kopásállóságú és biztosítja a felületek tartósságát, beleértve a a gyalogosforgalommal intenzíven terhelt felületeket is.
- A **MAPECOAT TNS URBAN** ellenáll bármely időjárási körülménynek, a szmog agresszív hatásának, napsütésnek, és tartós, védő réteget alkot az aljzaton
- Segítségével rendkívül dekoratív felületek hozhatók létre és közterületeken és lelátókon, továbbá alkalmas különböző funkciójú területek más-más színnel történő elkülönítésére.

FONTOS INFORMÁCIÓK, MŰSZAKI ADATOK

A **MAPECOAT TNS URBAN** szinte minden szokásos építőipai aljzatra felhordható.

- Szakadási nyúlás (DIN 53504): 110%
- Határterhelés (DIN 53504) 7 nap után +23°C-on: 0,7 N/mm²
- Shore A keménység: 60
- Ellenállás üzemanyagok ANAS teszt: nincs elváltozás
- Ellenállás kenőanyagok és motorolajnak, ANAS teszt: nincs elváltozás
- Ellenállás sós oldatnak NaCl oldat és CaCl₂-vel átitatva ANAS teszt: nincs elváltozás
- Csúszásmentességi osztály (EN 1436): S4

LELÁTÓK, KERÉKPÁROSUTAK ÉS EGYÉB TERÜLETEK			MAPECOAT TNS URBAN	
Termék	Kiszerezés	Szín	Anyagszükséglet (kg/m ²)	Rétegek száma
Mapecoat TNS White Base Coat alapozó	20 kg	fehér	1,000	1
Mapecoat TNS Urban színes bevonat	20 kg	24 szín	1,000	2
Mapecoat TNS Protection* átlátszó védőbevonat	A+B 6 kg	átlátszó	0,100	1
Mapecoat TNS Line vonalazáshoz	5 kg	24 szín		

**A Mapecoat TNS Protection bevonat nem kötelező eleme a rétegrendnek, de növeli a rendszer mechanikai ellenállását, tartósságát és takaríthatóságát.*



Mapecoat TNS Urban a közterületek és lelátók színes bevonata



MAPEI Stadion, Olaszország