BOLETÍN TÉCNICO

Sistemas de instalación de revestimientos de piso

Adhesivos e imprimadores sobre *Planiseal*® *PMB*

Los siguientes adhesivos de poliuretano y de polímero modificado con silano son aprobados para ser usados sobre una sola capa de *Planiseal PMB*. Cuando el adhesivo se usa de esta manera, el sistema de productos proporciona propiedades completas de barrera contra la humedad de hasta 11,3 kg (25 libras) tasas de emisión de vapor húmedo (MVER) y 100% de humedad relativa (HR):

- *Ultrabond ECO® 995*
- *Ultrabond ECO 980*
- *Ultrabond ECO 985*
- *Ultrabond ECO 983*
- *Ultrabond ECO 977*
- *Ultrabond ECO 975*
- *Ultrabond G21*
- *Ultrabond G19*

Los siguientes adhesivos son aprobados para ser usados sobre una aplicación apretada de doble capa de *Planiseal PMB*. Cuando el adhesivo se usa de esta manera, el sistema de productos proporciona propiedades completas de barrera contra la humedad de hasta 11,3 kg (25 libras) tasas de emisión de vapor húmedo (MVER) y 100% de humedad relativa (HR):

- *Ultrabond ECO 350*
- *Ultrabond ECO 360*
- *Ultrabond ECO 373*
- *Ultrabond ECO 560*
- *Ultrabond ECO 711*
- *Ultrabond ECO 811*

Tenga presente que estos adhesivos se deben usar en su modo completo de sensibilidad a la presión o completamente secos, porque la superficie curada de *Planiseal PMB* no es porosa.

Ultrabond ECO 20, *Ultrabond ECO 120*, *Ultrabond ECO 220*, *Ultrabond ECO 85*, *Ultrabond ECO 185* y *Ultrabond ECO 285* se pueden usar sobre una aplicación de doble capa de *Planiseal PMB* mientras la alfombra que se está instalando sea porosa y respirable. No use estos adhesivos sobre *Planiseal PMB* para instalar alfombra con respaldos de fundido en caliente o no porosos.

Los siguientes adhesivos son aprobados para ser usados sobre una aplicación apretada de una capa de *Planiseal PMB*. Cuando el adhesivo se usa de esta manera, el sistema de productos proporciona propiedades de barrera contra la humedad de hasta 6,80 kg (15 libras) tasas de emisión de vapor húmedo (MVER) y 90% de humedad relativa (HR):

- *Ultrabond ECO 350*
- *Ultrabond ECO 360*
- *Ultrabond ECO 373*
- *Ultrabond ECO 560*
- *Ultrabond ECO 711*
- *Ultrabond ECO 811*

Tenga presente que estos adhesivos se deben usar en su modo completo de sensibilidad a la presión o completamente secos, porque la superficie curada de *Planiseal PMB* no es porosa.

Los siguientes imprimadores son aprobados para ser usados sobre un método de aplicación apretada de doble capa de *Planiseal PMB*. Cuando el imprimador se usa de esta manera, el sistema de productos proporciona propiedades completas de barrera contra la humedad de hasta 11,3 kg (25 libras) tasas de emisión de vapor húmedo (MVER) y 100% de humedad relativa (HR):

- *Primer X*™
- *Primer WE*™
- *Primer T*™
- *Primer E*™
- *Primer CE*™

MKT: 19-2123
Fecha de edición: 13 de septiembre de 2019

Oficina Central de MAPEI para Norteamérica
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888