MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG mit Firma BOEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG gemäß den gültigen Normen und den Regeln des Fachs

Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-Estrich	bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt
Grundierung, wenn erforderlich	**PRIMER MF EC PLUS + ECO Prim T Plus**	**ECO PRIM T PLUS** 1: 3 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM T PLUS** 1: 2 mit Wasser verdünnt	Auf festen Verbund mit dem Untergrund prüfen, reinigen und anschleifen[1]	**ECO PRIM PU 1K TURBO**[2]
Spachtelmasse, wenn erforderlich	**ULTRAPLAN XTRA**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**

PARKETTVERLEGUNG

2-Schicht Parkettböden	**Klebstoffe**	**Zahnung**	**Verbrauch**
Traffic Prestige Maxi Finesse	**ULTRABOND ECO S LITE** **ULTRABOND ECO S940** **ULTRABOND ECO S948** **ULTRABOND ECO S PLUS** **ULTRABOND ECO S958** **ULTRABOND ECO S968**	TKB B11/B15 TKB B11/B15	700 – 950 g/m² 1000 – 1200 g/m²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI Austria GmbH möglich. Ist nur gültig für die MAPEI Austria GmbH. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it. Please note: This recommendation is valid only for the Austrian market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

BEI UNS STIMMT DIE [BAU]CHEMIE! MAPEI®

3-Schicht Parkettböden	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
BOEN Fischgrät Click Schiffsboden Landhausdiele Landhausdiele Castle	**ULTRABOND ECO S LITE** **ULTRABOND ECO S940** **ULTRABOND ECO S948** **ULTRABOND ECO S PLUS** **ULTRABOND ECO S958** **ULTRABOND ECO S968**	TKB B11/B15 TKB B11/B15	700 – 950 g/m² 1000 – 1200 g/m²

3-Schicht Parkettböden	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Chaletino Chalet Chevron	**ULTRABOND ECO S958** **ULTRABOND ECO S968**	TKB B11/B15	1000 – 1200 g/m²

[1] Bei Einsatz von Spachtelmassen Untergrund mit ECO PRIM T Plus unverdünnt grundieren.

[2] Bei Einsatz von Spachtelmassen kann der Gussasphalt direkt mit ECO PRIM T Plus 1:1 verdünnt mit Wasser grundiert werden.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI Austria GmbH möglich. Ist nur gültig für die MAPEI Austria GmbH. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it. Please note: This recommendation is valid only for the Austrian market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

BEI UNS STIMMT DIE [BAU]CHEMIE! MAPEI®