

MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG



FLOORING SYSTEMS

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-Estrich	bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS + ECO PRIM T PLUS	ECO PRIM T PLUS 1: 3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1: 2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST

BELAGSVERLEGUNG – Linoleumbeläge

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Marmoleum Artoleum Walton Linoflex Furniture Corkment	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Marmoleum Modular Marmoleum Impressa	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Marmoleum Decibel	ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Marmoleum Ohmex	ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE	TKB S2	ca. 450 g/m ²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI Austria GmbH möglich. Ist nur gültig für die MAPEI Austria GmbH. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it. Please note: This recommendation is valid only for the Austrian market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

BEI UNS STIMMT
DIE [BAU]CHEMIE!



BELAGSVERLEGUNG – Marmoleum Sport

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Marmoleum Sport	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Marmoleum Sport Elastic	ULTRABOND ECO 571 2K	TKB B1	ca. 400 g/m ²

BELAGSVERLEGUNG – PVC-Beläge

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
PVC-Bahnenware, heterogen	ULTRABOND ECO V4 SP	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
PVC-Bahnenware, homogen - Sphera	ULTRABOND ECO V4 SP	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Colorex	ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE	Nonstatic K	ca. 300 g/m ²
Safestep Surstep	ULTRABOND ECO V4 SP	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Allura	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4 SP	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Allura Flex	ULTRABOND ECO FIX	Schaumstoffwalze	ca. 100 g/m ²

BELAGSVERLEGUNG –Textilbeläge

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Nadelvlies	ULTRABOND ECO TX3 ULTRABOND ECO TX2	TKB B2	ca. 450 g/m ²
Flotex	ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B2	ca. 450 g/m ²
SL-Fliesen	ULTRABOND ECO TACK TX+	Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m ²

BELAGSVERLEGUNG –Sauberlauf

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Coral	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO 571 2K	TKB B21	ca. 350 g/m ²