MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

Interface®

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-Estrich	bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt
Grundierung	**PRIMER MF EC PLUS + ECO PRIM T PLUS**	**ECO PRIM T PLUS** 1: 3 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM T PLUS** 1: 2 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM GRIP PLUS**	**ECO PRIM T PLUS** 1:1 mit Wasser verdünnt
Spachtelmasse	**ULTRAPLAN XTRA**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**

BELAGSVERLEGUNG

Belag	**Klebstoffe**	**Zahnung**	**Verbrauch**
Textilfliesen mit Rückenausstattungen - Graphlex - ReCushion - Sone Backing - CircuitBac Green	**ULTRABOND ECO TACK TX+**	Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m²
Textilfliesen mit Rückenausstattung - ableitfähig CQuest Bio	**ULTRABOND ECO FIX + MAPELECTRIC CP1**	Schaumstoffwalze	ca. 100 g/m²
LVT Level Set - Verlegung mit Rutschbremse	**ULTRABOND ECO TACK TX+**	Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m²
LVT Level Set - vollflächige Verklebung	**ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR**	TKB A4	ca. 200 g/m²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI Austria GmbH möglich. Ist nur gültig für die MAPEI Austria GmbH. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it. Please note: This recommendation is valid only for the Austrian market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

BEI UNS STIMMT DIE [BAU]CHEMIE! MAPEI®