



HÖHENUNTERSCHIED IM HOLZUNTERGRUND?



- 1 Holzbalkendecke
- 2 Spachtelmasse + Dispersion

 Planipatch Xtra + Latex plus
- 4 Armierungsgewebe

 Mapenet 150
- 5 Dünnestrich zementär *Ultraplan Maxi*

- 3 Leichtausgleich-Trockenmörtel Mapelight Thermo
- 6 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
 Ultrabond Eco 4 LVT
- 7 Designbelag



Für den leichten Ausgleich unebener oder gering tragfähiger Untergründe

- Leichtaufbau-System mit geringem Flächengewicht
- zur Erstellung tragfähiger Konstruktionen bei unterschiedlichen Ausgleichsdicken
- zur Erstellung schnell belegreifer Untergründe bei nachfolgender Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Mehrschichtparkett, Keramik und Naturwerksteinen



Vorteile:

- universell anwendbar im Verbund oder auf Trennlage, je nach Baustellenerfordernis
- schnelle Fertigstellung des Aufbaus durch kurze Wartezeiten, 12 Stunden beim Leichtausgleich und 24 Stunden beim Dünnestrich
- feine Granulatstruktur, für ebene Oberflächen von Leichtausgleich und Dünnestrich
- einfache Verarbeitung von **Mapelight Thermo** dank optimaler Gebindegröße, leicht mischbaren Bindemitteln mit **MAPEI** Technologie und guter Rheologie



Geeignete Baustellen:

- Sanierungsprojekte in denen ein schnell belegreifer Verlegeuntergrund erforderlich ist
- bei begrenzter Tragfähigkeit von Untergründen, die einen Höhenausgleich mit geringem Gewicht bedürfen
- für Ausgleichsarbeiten in unterschiedlichen Dicken
- geeignet in Wohn- und Gewerbebereichen mit geringer Belastung

DIE SYSTEMLÖSUNG FÜR DEN LEICHTEN AUSGLEICH

Sanierung mit Leichtaufbau-System auf unebenen Holzuntergründen



Untergrund

alte Holzdielen oder Span-/OSB-Platten

Planipatch Xtra + Latex plus

Spachtelmasse + Dispersion


- Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest für Anspachtelungen und Anrampungen
- geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine standfeste Spachtelmasse
- kein Einfallen auch bei größeren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche schon beim ersten Auftrag



Mapelight Thermo

Leichtausgleich-Trockenmörtel

- einfach und universell, Verwendung als Leichtausgleich-Schüttung im Verbund, auf Trittschalldämmung und auf Trennlage auf neuen und bestehenden Untergründen
- geringes Flächengewicht, insbesondere geeignet in der Renovierung auf z.B. bestehenden Holzbalkendecken, Kappendecken, etc.
- feine Granulatstruktur, für eine ebene und geschlossene Oberfläche von Schüttung und Dünnestrich
- nachhaltiges EPS-Granulat, zu 100% aus recyceltem Material und HBCD-frei



Mapenet 150

Armierungsgewebe

- zur Armierung und Verstärkung, überbrückt Risse und Fugen dauerhaft
- hochreißfest, zur gleichmäßigen Spannungsverteilung



5 Ultraplan Maxi

zementärer Dünnestrich

- guter Verlauf, insbesondere geeignet für das **Mapelight** Leichtaufbau-System und für dünnschichtige Heizsysteme
- pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
- ausgezeichnete Untergrundhaftung, keine Zwischengrundierung auf Mapelight Thermo erforderlich
- erzielt eine hohe Gefügefestigkeit im **Mapelight** Leichtaufbau-System



6 Ultrabond Eco 4 LVT

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff

- Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
- hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge

7 Designbelag

EVERYTHING'S OK WITH MAPE

MAPEI Austria GmbH

Tel. +43 (0) 2783/8891 E-Mail: office@mapei.at www.mapei.at











