

# MAPEFLEX CRYSTAL & MAPEFLEX MS 45

Hybrid- Dicht- & Klebstoffe



BEI UNS STIMMT  
DIE [BAU]CHEMIE!



## Technische Daten

### Kenndaten des Produkts

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Lieferform:                 | <b>300 ml Kunststoffkartusche</b>  |
| Farbe:                      | <b>kristallklar</b>  |
| Lagerung:                   | <b>18 Monate</b>   |
| Staubtrocken:               | <b>35 ± 5 Minuten</b>  |
| Aushärtung:                 | <b>4,5 mm/24 h</b>   |
| Shore A Härte:              | <b>35</b>  |
| Elastizitätsmodul bei 100%: | <b>0,60 N/mm<sup>2</sup></b>   |
| Überstreichbar:             | <b>Ja</b>  |
| Zertifizierungen:           | <b>EN 15651-1</b> (Fugendichtstoffe für Fassadenelemente): <b>F-EXT-INT</b><br><b>EN 15651-3</b> (Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich): <b>XSI</b><br><b>ISO 11600</b> (Mechanische Leistung): <b>F 20 HM</b><br><b>ÖNORM B 3407</b> (Elastischer Füllstoff) |
| Primer:                     | <b>Primer FD</b> bei hoher Wasser- bzw. mechanischer Belastung<br><b>Primer P</b> für Kunststoffe  |



## Technische Daten

### Kenndaten des Produkts

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Lieferform:                 | <b>300 ml &amp; 600 ml Kunststoffkartusche</b>  |
| Farbe:                      | <b>weiß, grau 113, braun, schwarz</b>   |
| Lagerung:                   | <b>15 Monate (300 ml), 12 Monate (600 ml)</b>   |
| Staubtrocken:               | <b>35 Minuten</b>   |
| Aushärtung:                 | <b>3,5 mm/24 h</b>  |
| Shore A Härte:              | <b>43</b>   |
| Elastizitätsmodul bei 100%: | <b>0,85 N/mm<sup>2</sup></b>  |
| Überstreichbar:             | <b>Ja</b>   |
| Zertifizierungen:           | <b>EN 15651-1</b> (Dichtstoffe für Fassaden): <b>F-EXT-INT</b><br><b>EN 15651-4</b> (Fugendichtstoffe für Fußgängerwege): <b>PW-EX-INT-CC</b><br><b>ISO 11600</b> (Mechanische Leistung): <b>F 20 HM</b><br><b>ÖNORM B 3407</b> (Elastischer Füllstoff) |
| Primer:                     | <b>Primer FD</b> bei hoher Wasser- bzw. mechanischer Belastung<br><b>Primer P</b> für Kunststoffe   |



# Mapeflex **MS Crystal**



---

# Mapeflex **MS 45**



## Elastischer, kristallklarer Hybrid- Dicht- & Klebstoff – auch für feuchte Untergründe

### ANWENDUNG

- Elastisches Verfugen und Kleben
- Ein einzelnes Produkt zum Verfugen und Kleben
- Fast unsichtbare Verfugung

### VORTEILE

- **Kristallklar:** fast unsichtbar für ein perfektes Ergebnis
- **Ein Produkt** für die Verfugung und zum Verkleben
- **Einfach** zum Anwenden, in Innen- & Außenbereichen
- Haftet auf **feuchten Untergründen**
- **Geruchslos, lösemittelfrei, sehr geringe VOC-Emissionen, keine Sicherheits- oder Warnhinweise erforderlich**
- **Lange** Haltbarkeit
- **Überstreichbar**, falls erforderlich



## Elastischer Hybrid- Dicht- & Klebstoff – auch für feuchte Untergründe

### ANWENDUNG



- Elastisches Versiegeln und Kleben
- Ein einzelnes Produkt zum Versiegeln und Kleben

### VORTEILE

- **Ein Produkt** für die Verfugung und zum Verkleben
- **Einfach** zum Anwenden, in Innen- & Außenbereichen
- Haftet auf **feuchten Untergründen**
- **Geruchslos, lösemittelfrei, sehr geringe VOC-Emissionen, keine Sicherheits- oder Warnhinweise erforderlich**
- **Lange** Haltbarkeit
- **Überstreichbar**, falls erforderlich



## TRANSPARENZ 100%



**VERFUGEN**


**KLEBEN**

kristallklare  
Transparenz



geringe Transparenz  
(herkömmliches Silikon)

## FÜR FEUCHE UNTERGRÜNDE



**VERFUGEN**

**KLEBEN**



Weiß



Grau 111



Grau 113



Braun



Schwarz

Aufgrund des Druckverfahrens könnten die Farben des Produkts von der Abbildung leicht abweichen

# EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

**MAPEI Austria GmbH**  
Fräuleinmühle 2  
3134 Nußdorf ob der Traisen  
Tel. +43 (0) 2783/8891  
Fax +43 (0) 2783/8891-125  
E-Mail: [office@mapei.at](mailto:office@mapei.at)  
[www.mapei.at](http://www.mapei.at)



App



Facebook



Instagram



YouTube



LinkedIn

