

KLEBT ALLES AUSSER PARKETT

Für die sichere Verlegung
aller elastischen und
textilen Bodenbeläge



BEI UNS STIMMT
DIE [BAU]CHEMIE!



Ultrabond Eco V4SP

Sicher

- hohe Anfangshaftung, kein Verrutschen der Beläge
- hohe Scher- & Schälfestigkeiten, geeignet zur Verlegung von nora®-Kautschukbelägen
- harte Klebstoffriefe, minimiert Fugenbildung

Universell

- perfekt geeignet zur Verlegung PVC-freier Designbeläge, wie Wineo Purline Bioboden, Upofloor® Xpression & Zero, Amtico Cirro, Haro Disano, MeisterDesign Pro, Tarkett IQ One
- auch für PVC-Designbeläge, PVC-Bahnenware, Kautschuk, Linoleum, Textil- & Nadelvliesbeläge geeignet

Verarbeiterfreundlich

- sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistung
- wahlweise als Nassbett-, Haft- oder Kontaktklebstoff anwendbar, je nach Anforderung und Belag

Nachhaltig

- zertifiziert mit dem Blauen Engel und Ecodecode EC1 Plus
- geruchsneutral; mit „Low-Odour-Technologie“ für nachhaltige und wohngesunde Verlegung

Alles ganz entspannt auf einen Blick

Abluftzeit	10–20 Minuten für Nassbettverlegungen 30–40 Minuten für Haftverklebungen
Einlegezeit	30–40 Minuten
Begehbar	3–5 Stunden
Belastbar	24–48 Stunden
Verbrauch	250–300 g/m ² (TKB A1/A2) 300–350 g/m ² (TKB B1) 400–450 g/m ² (TKB B2)
Nachhaltigkeit	Ecodecode EC1 Plus; Blauer Engel DE-UZ 113; Geruchsarm nach ISO 16000:28



MAPEI Austria GmbH

Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at

