

DER HART-ELASTISCHE UNTER DEN PARKETTKLEBSTOFFEN

Perfekte Balance
aus Schubfestigkeit
und Elastizität



BEI UNS STIMMT
DIE [BAU]CHEMIE!



Ultrabond Eco **S958 1K**

S wie Stark

- hart-elastischer 1K Klebstoff nach ISO 17178 mit sehr hoher Scherfestigkeit
- zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen

S wie Sicher

- hält das Parkett sicher und entspannt gleichzeitig den Untergrund
- vermindert Fugenbildungen und begrenzt Holzverformungen
- hoher Riefenstand, volle Rückseitenbenetzung für dauerhaften Haftverbund
- Systemlösung; perfekte Parkettoptiken im System mit **MAPEI-Parkettlacken und -ölen**

S wie Schnell

- schnelles und kräftesparendes Auftragen, dank leichter Streichfähigkeit
- sehr gutes Anzugsverhalten für eine schnelle Verlegung, besonders für großformatige Massivdielen oder Musterverlegung

Alles ganz entspannt auf einen Blick

Einlegezeit	35 Minuten
Begehbarkeit	12 Stunden
Schleifbar	24 Stunden
Verbrauch TKB B11	ca. 1.000 g/m ²
Parkettarten	Zweischicht-, Mehrschicht-, Mosaik-, Lam- und Stabparkett sowie Hochkantlamellen, Massivdielen und Räumereiche
Nachhaltigkeit	Emicode EC1 Plus

MAPEI Austria GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at

