

SPACHELMASSEN DER XTRA-KLASSE

Bodenspachtelmasse
im Vergleich

XTRA



BEI UNS STIMMT
DIE [BAU]CHEMIE!



NEUE SELBSTVERLAUFENDE BODENSPACHTELMASSEN DER

XTRA -KLASSE

MAPEI PRÄSENTIERT: NEUES SORTIMENT AN OPTIMIERTEN SPACHTELMASSEN, MIT ENTSCHEIDENDEN [E] XTRAS FÜR DIE ANWENDER

Jedes der **XTRA-Line** Produkte besticht in seiner Klasse durch herausragende Eigenschaften. Dies ist durch intensive Forschung und Entwicklung, durch die Verfügbarkeit von Rohstoffen innerhalb der **MAPEI**-Gruppe, durch das jahrzehntelange Know-how in der Rezeptierung von Spachtelmassen sowie durch die Anwendung modernster Labortechniken möglich. Die Verwendung von neuen, eigens für Spachtelmassen entwickelten Super-Plastizisern (High-Performance-Verflüssigern) ermöglicht den Sprung auf ein neues Niveau. Die perfekt abgestimmte Einbindung in die Rezeptur schafft viele Vorteile, wie einen deutlich verbes-

serten Verlauf und eine noch glattere Oberfläche. Durch die Feinabstimmung der Zemente trocknen die Produkte der **XTRA-Line** schnell und spannungsarm aus. Dies schafft die Voraussetzungen, um die Arbeiten mit der nötigen Präzision fertig zu stellen.

Ferner wird durch die kurze Trocknungszeit die schnelle Belegreife im angegebenen Zeitfenster sichergestellt. Unvorhergesehene Verzögerungen aufgrund von nicht durchgetrockneten Spachtelmassenschichten sind damit passé.

DIE XTRA-PRODUKTE GIBT ES FÜR ALLE ANFORDERUNGEN:



Für echte Verlege-Meister.

ULTRAPLAN XTRA ERSETZT ULTRAPLAN

- + **XTRA Verlauf** deutlich verbesserter Verlauf für ebene Oberflächen
- + **XTRA Sicherheit** bereits nach 6 Stunden belegreif – in Schichtdicken bis 5 mm
- + **XTRA Vorteil** Schichtdicken bis 20 mm, gestreckt mit Quarzsand bis 50 mm

ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN
C40/F7	C30/F7
Schichtstärke 1–20 mm	Schichtstärke 1–10 mm
Mit ca. 30% Quarzsand bis max. 50 mm	Mit ca. 30% Quarzsand bis max. 20 mm
Begehrbar nach 2 Std.	Begehrbar nach 3 Std.
Belegbar: nach 6 Std. (bis 5 mm) nach 12 Std. (bis 20 mm)	Belegbar nach 12 Std.
Unter Parkett min. 2 mm	Unter Parkett min. 3 mm
Neue Farbe	
Verbesserter Verlauf	

Für großflächiges Spachteln.

ULTRAPLAN ECO XTRA ERSETZT ULTRAPLAN ECO

- + **XTRA Verlauf** deutlich verbesserter Verlauf für ebene Oberflächen
- + **XTRA Sicherheit** bereits nach 12 Stunden belegreif
- + **XTRA Vorteil** Objekteignung mit 30 N/mm² und trotzdem schleifbar

ULTRAPLAN ECO XTRA	ULTRAPLAN ECO
C30/F7	C25/F7
Neue Farbe	
Neue Formel	
Verbesserter Verlauf	



Die erste Wahl auf Holzuntergründen.

FIBERPLAN XTRA ERSETZT FIBERPLAN

- + **XTRA Verlauf** deutlich verbesserter Verlauf für ebene Oberflächen
- + **XTRA Sicherheit** bereits nach 6 Stunden belegreif – in Schichtdicken bis 5 mm
- + **XTRA Vorteil** Faserarmierung, speziell für Sanierungen und Holzuntergründe

FIBERPLAN XTRA	FIBERPLAN
C40/F7	C25/F7
Schichtstärke 3–20 mm	Schichtstärke 3–10 mm
Mit ca. 30% Quarzsand bis max. 50 mm	
Begehbar nach 2 Std.	Begehbar nach 3 Std.
Belegbar: nach 6 Std. (bis 5 mm) nach 12 Std. (bis 20 mm)	Belegbar nach 12–24 Std.
Verbesserter Verlauf	

Für höchste Ansprüche.

PLANIPATCH XTRA ERSETZT PLANIPATCH

- + **XTRA Verarbeitung** geschlossene Oberfläche beim ersten Auftrag
- + **XTRA Sicherheit** Folgearbeiten wie Spachtelungen bereits nach 60 Minuten möglich
- + **XTRA Vorteil** bei Zugabe von **Latex Plus** als hoch elastische Spachtelmasse verwendbar

PLANIPATCH XTRA	PLANIPATCH
C35/F7	C35/F7
Schichtstärke 0–20 mm	Schichtstärke 0–10 mm
Mit ca. 30% Quarzsand bis max. 50 mm	
Begehbar nach 60 Min.	Begehbar nach 2 Std.
Folgespachtelungen ab 60 Min.	Folgespachtelungen nach 2 Std.
Verlegung von Belägen ab 60 Min.	

DIE NEUEN XTRA-LINE PRODUKTE IM DETAIL

	Anwendungsbereich	Eigenschaften	Verarbeitungszeit	Begehbarkeit	Belegereif	Schichtdicken	Druck-/Biegezugfestigkeit
Ultraplan XTRA	<ul style="list-style-type: none"> Top-Spachtelmasse für meisterhafte Verlegungen schleifbar & saugfähig, trotz hoher Druckfestigkeit deutlich verbesserter Verlauf für ebene Oberflächen 	MAPEIs High Performance Verlauf	20–30 Min.	2 h	6 h*	1–20 mm, 20–50 mm mit Quarzsand	C40-F7
Ultraplan Eco XTRA	<ul style="list-style-type: none"> Top-Spachtelmasse für Großflächen im Objekt schleifbar und saugfähig, trotz hoher Druckfestigkeit deutlich verbesserter Verlauf für ebene Oberflächen 	MAPEIs High Performance Verlauf	20–30 Min.	3 h	12 h	1–10 mm	C30-F7
Fiberplan XTRA	<ul style="list-style-type: none"> Top-Spachtelmasse für Holzuntergründe Faserarmierung, speziell für Sanierungen und Holzuntergründe deutlich verbesserter Verlauf für ebene Oberflächen 	MAPEIs High Performance Verlauf	20–30 Min.	2 h	6 h*	3–20 mm, 20–50 mm mit Quarzsand	C40-F7
Planipatch XTRA	<ul style="list-style-type: none"> Top-Spachtelmasse für anspruchsvolle Untergrundvorbereitungen bei Zugabe von Latex Plus als hochelastische Spachtelmasse verwendbar standfest, kein Einfallen bei Vertiefungen im Untergrund 	MAPEIs High Performance Standfestigkeit	ca. 10 Min.	1 h	4–6 h	0–20 mm, 20–50 mm mit Quarzsand	C35-F7

TAGTÄGLICH VERTRAUEN UNSERE KUNDEN AUF DEN BAUSTELLEN IN DER GANZEN WELT AUF MAPEI. BEI UNS STIMMT DIE [BAU]CHEMIE!

BESTELLSERVICE

Telefonische Bestellungen: +43 (0) 2783/8891
Bestellungen per Mail: bestellungen@mapei.at

Unsere Bestellbüros sind für Sie besetzt:
 Montag bis Donnerstag von 6.30 – 16.30 Uhr
 Freitag von 6.30 – 11.00 Uhr

ZUSTELLSERVICE

Bei Bestelleingang bis 11.00 Uhr (Montag bis Donnerstag) erfolgt die Zustellung innerhalb von Österreich am nächsten Werktag.
 (Ausnahme: Gefahrgut)



MAPEI App



Holen Sie sich **schnell** und **kostenlos** alle **Produktinformationen** und **Datenblätter** über Ihr Handy oder Tablet mit unserer neuen App!

Jetzt im **Google-Play-Store** oder **Apple-App-Store** downloaden!

*6 h bis 5 mm, 12 h bis 20 mm

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

MAPEI Austria GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at



App



Facebook



Instagram



YouTube



LinkedIn