

ULTRACOAT HARD OIL HARDENER

Spezieller Härter zur Zugabe von Ultracoat Hard Oil Fast



EIGENSCHAFTEN

Ultracoat Hard Oil Hardener beschleunigt die Aushärtung von **Ultracoat Hard Oil Fast** und erhöht die Widerstandsfähigkeit sowie Fleckenbeständigkeit der geölte Oberfläche.

Anwendung des Produkts

100 g **Ultracoat Hard Oil Hardener** in das 1-l-Gebinde von **Ultracoat Hard Oil Fast** geben und sorgfältig mischen. Das angemischte Produkt in einen anderen sauberen Behälter umtopfen, wobei darauf zu achten ist, dass keine Rückstände, insbesondere Farbreste, zurückbleiben. Nochmals mindestens 3 Minuten mischen.

Ultracoat Hard Oil Fast kann nun, unter Beachtung der Hinweise aus dem Technischen Merkblatt, verarbeitet werden.

VERPACKUNG

6 x 100 g Flaschen.

LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebände, bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C lagern.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	dickflüssig
Farbe:	transparent
Geruch:	spezifischer Eigengeruch
Wasserlöslichkeit:	teilweise löslich
Dichte:	1 kg/Liter

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender. **Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.**

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

4641-04-2022 de (AT)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

