

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG

MAPECOAT TNS

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrund	Asphalt	Beton Restfeuchtigkeit < 3 %	Beton Restfeuchtigkeit < 6 %	Bestehende Beschichtungen	Gussasphalt
Risse verschließen	ADESILEX G19 + QUARZSAND	EPORIP SCR	EPORIP SCR	EPORIP SCR	ADESILEX G19 + QUARZSAND
Grundierung	keine Grundierung	MAPECOAT TNS PRIMER EPW	TRIBLOCK P	MAPECOAT TNS PRIMER EPW	MAPECOAT TNS PRIMER EPW

TNS BESCHICHTUNG

Untergrund*	Produkt	Verbrauch	Auftragsgerät
Asphalt	MAPECOAT TNS PAINT MAPECOAT TNS FAST MAPECOAT TNS EXTREME MAPECOAT TNS EXTREME SF	siehe jeweiliges technisches Datenblatt unter www.mapei.at	Mohair-Rolle 5 mm, HVLP-Lackierpistole, Gummischieber
Beton (grundiert) Gussasphalt (grundiert) Bestehende Beschichtung (gereinigt & geschliffen)	MAPECOAT TNS PAINT MAPECOAT TNS FAST MAPECOAT TNS EXTREME MAPECOAT TNS EXTREME SF	siehe jeweiliges technisches Datenblatt unter www.mapei.at	Mohair-Rolle 5 mm, HVLP-Lackierpistole, Gummischieber

Ausgleichsschicht - optional

Untergrund*	Produkt	Verbrauch	Auftragsgerät
Asphalt Beton (grundiert) Gussasphalt (grundiert) Bestehende Beschichtung (gereinigt und geschliffen)	MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT	ca. 1000 g/m ² bei Asphalt erste Schicht ca. 500 g/m ² bei glatten Untergründen	Gummi- oder Metallraketel Gummischieber

*Für weitere Untergründe wenden Sie sich bitte an die MAPEI Austria GmbH Anwendungstechnik.