

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG – MAPECOAT TNS

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrund	Asphalt	Beton Restfeuchtigkeit < 3%	Beton Restfeuchtigkeit < 6%	Bestehende Beschichtungen	Gussasphalt
Risse verschließen	ADESILEX G19 + QUARZSAND MAPEFLEX ASPHALT CRACK REPAIR MAPEI ASPHALT REPAIR	EPORIP SCR	EPORIP SCR	EPORIP SCR	ADESILEX G19 + QUARZSAND
Grundierung	KEINE	MAPECOAT TNS PRIMER EPW	TRIBLOCK P	MAPECOAT TNS PRIMER EPW	MAPECOAT TNS PRIMER EPW

TNS BESCHICHTUNG

Untergrund*	Produkt	Verbrauch	Auftragsgerät
Asphalt	MAPECOAT TNS PAINT MAPECOAT TNS FAST MAPECOAT TNS EXTREME MAPECOAT TNS EXTREME SF MAPECOAT TNS LINE	Siehe jeweiliges technisches Datenblatt unter www.mapei.at	Mohair Rolle 5 mm. HVLP Lackierpistole Gummischieber
Beton (grundiert) Gussasphalt (grundiert) Bestehende Beschichtung (gereinigt und geschliffen)	MAPECOAT TNS PAINT MAPECOAT TNS FAST MAPECOAT TNS EXTREME MAPECOAT TNS EXTREME SF MAPECOAT TNS LINE	Siehe jeweiliges technisches Datenblatt unter www.mapei.at	Mohair Rolle 5 mm. HVLP Lackierpistole Gummischieber

Ausgleichsschicht - optional

Untergrund*	Produkt	Verbrauch	Auftragsgerät
Asphalt Beton (grundiert) Gussasphalt (grundiert) Bestehende Beschichtung (gereinigt und geschliffen)	MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT	ca. 1000 g/m ² bei Asphalt erste Schicht ca. 500 g/m ² bei glatten Untergründen	Gummi- oder Metallrakel Gummischieber

*Für weitere Untergründe wenden Sie sich bitte an die MAPEI Austria GmbH Anwendungstechnik.