

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG

Parkett im Feuchtraum mit Firma SCHEUCHER

UNTERGRUNDVORBEREITUNG gemäß den gültigen Normen und den Regeln des Fachs.
Bis zu einer Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3 lt. ÖNORM B3407.

Untergrund*	Zementestrich mit Oberflächenzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm ²	Calciumsulfatestrich mit Oberflächenzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm ²	Bestehende keramische Fliesen
Grundierung, wenn erforderlich	Primer MF EC Plus	Primer MF EC Plus	Auf festen Verbund mit dem Untergrund prüfen, reinigen und anschleifen.
Abdichtung	Mapegum EPX + Mapeband Easy (Dichtbänder- Ecken- und Manschetten)	Mapegum EPX + Mapeband Easy (Dichtbänder- Ecken- und Manschetten)	Mapegum EPX + Mapeband Easy (Dichtbänder- Ecken- und Manschetten)
Quarzsand	Quarzo 0,7 – 1,2 im Überschuss	Quarzo 0,7 – 1,2 im Überschuss	Quarzo 0,7 – 1,2 im Überschuss

PARKETTVERLEGUNG

2-Schicht Parkettböden	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
BILAflor MULTIflor 700 MULTIflor NOVOLOC® 5G	ULTRABOND ECO S958 ULTRABOND ECO S968	TKB B11/B15	1000 – 1200 g/m ²

3-Schicht Parkettböden	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
WOODflor NOVOLOC ® 5G	ULTRABOND ECO S958 ULTRABOND ECO S968	TKB B11/B15	1000 – 1200 g/m ²

*Bei abweichenden Untergründen bzw. einer objektbezogenen Aufbauempfehlung wenden Sie sich bitte an die MAPEI Anwendungstechnik.