

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG mit UPONOR MINITEC



UNTERGRUNDVORBEREITUNG gemäß den gültigen Normen und den Regeln des Fachs

Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS + ECO Prim T Plus	ECO PRIM T PLUS 1: 3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1: 2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1: 1 mit Wasser verdünnt
Spachtelmasse, wenn erforderlich	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Zwischengrundierung nach Spachtelung, wenn erforderlich	ECO PRIM T PLUS 1: 2 bis 1: 3 mit Wasser verdünnt				

VERLEGUNG und VERGUSS des Heizsystems

Heizsystem	Uponor Minitec Folienelement Uponor Minitec Comfort Pipe Uponor Randdämmstreifen
Spachtelmasse zum Verguss	ULTRAPLAN XTRA / ULTRAPLAN MAXI oder PLANITEX FAST* / PLANITEX PRO* Mindestschichtdicke der Spachtelung 15 mm, Rohrüberdeckung mindestens 4 mm
Abdichtung, wenn erforderlich	MAPELASTIC / MAPELASTIC TURBO / MAPGUARD WP 200 System vor der Verlegung keramischer Fliesen und Naturwerksteine

* Bei einer Verbundabdichtung und/oder einer Verlegung mit zementgebundenen Klebemörteln ist nach Austrocknung eine Zwischengrundierung mit ECO PRIM T PLUS erforderlich. Bei der Verlegung von Fliesen über 1.600 cm² ist eine Grundierung mit PRIMER MF EC Plus + Quarzsand-Abstreuerung erforderlich.

BELAGSVERLEGUNG

Belagsart	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Designbelag	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION ULTRABOND ECO V4 SP	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
PVC / CV	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Linoleum	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Textilbeläge	ULTRABOND ECO TX3 ULTRABOND ECO TX2	TKB B1/B2	ca. 350 g/m ² – 400 g/m ²
SL-Beläge	ULTRABOND ECO TACK TX+	Schaumstoffrolle	ca. 80 g/m ²
Mehrschichtparkett	ULTRABOND ECO S948 1K ULTRABOND ECO S940 1K	TKB B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m ²
Massivparkett**	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO P909 2K FAST	TKB B3/B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m ²
Keramik****	KERAFLEX MAXI S1 KERAFLEX VARIO QUICK S1 ULTRALITE S1 / ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 / ULTRALITE S2 QUICK	Zahnungsgröße in Abhängigkeit des zu verlegenden Plattenformates	ca. 1,1 kg/m ² /mm ca. 1,1 kg/m ² /mm ca. 0,8 kg/m ² /mm ca. 0,8 kg/m ² /mm
Naturwerkstein****	MAPESTONE MAXI S1*** ELASTORAPID		ca. 1,1 kg/m ² /mm ca. 1,6 kg/m ² /mm

** Ausgenommen Massivdielen und Holzpflaster.

*** Nur im Trockenbereich.

**** Bei Fliesengröße über 1,2 m² sind S2-Klebemörtel zu verwenden.

**** Bei rückseitiger Harzarmierung Kontakt zur Technikabteilung der MAPEI Austria GmbH aufnehmen!