

# MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG

## Parkett im Feuchtraum mit Firma WEITZER PARKETT

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG gemäß den gültigen Normen und den Regeln des Fachs.**

**Bis zu einer Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3 lt. ÖNORM B3407.**

Untergrund*	Zementestrich mit Oberflächenzugfestigkeit mind. 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Calciumsulfatestrich mit Oberflächenzugfestigkeit mind. 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Bestehende keramische Fliesen
Grundierung, wenn erforderlich	<b>Primer MF EC Plus</b>	<b>Primer MF EC Plus</b>	Auf festen Verbund mit dem Untergrund prüfen, reinigen und anschleifen.
Abdichtung	<b>Mapegum EPX + Mapeband Easy</b> (Dichtbänder- Ecken- und Manschetten)	<b>Mapegum EPX + Mapeband Easy</b> (Dichtbänder- Ecken- und Manschetten)	<b>Mapegum EPX + Mapeband Easy</b> (Dichtbänder- Ecken- und Manschetten)
Quarzsand	<b>Quarzo 0,7 – 1,2</b> im Überschuss	<b>Quarzo 0,7 – 1,2</b> im Überschuss	<b>Quarzo 0,7 – 1,2</b> im Überschuss

### PARKETTVERLEGUNG

**Für die optimale Wahl von Parkett im Feuchtraum wenden Sie sich bitte an Ihren Weitzer Parkett Fachberater und beachten Sie das dazugehörige Weitzer Parkett in Feuchträumen Merkblatt.**

2-Schicht Parkettböden	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
WP Performance Diele WP 4140 WP 4100 WP 475 WP 450 WP Strip 45	<b>ULTRABOND ECO S958</b> <b>ULTRABOND ECO S968</b>	TKB B11/B15	1000 – 1200 g/m <sup>2</sup>

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI Austria GmbH möglich. Ist nur gültig für die MAPEI Austria GmbH. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter [www.mapei.it](http://www.mapei.it). Please note: This recommendation is valid only for the Austrian market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

BEI UNS STIMMT  
DIE [BAU]CHEMIE!



3-Schicht Parkettböden	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Imperial Diele WP Langdiele WP Charisma Einblatt WP Charisma 2-Stab WP Charisma 3-Stab WP Comfort Diele WP Quadra 1800 iDesign Sonderedition	<b>ULTRABOND ECO S958</b> <b>ULTRABOND ECO S968</b>	TKB B11/B15	1000 – 1200 g/m <sup>2</sup>

\*Bei abweichenden Untergründen bzw. einer objektbezogenen Aufbauempfehlung wenden Sie sich bitte an die MAPEI Anwendungstechnik.