

MODE D'EMPLOI



Placer **Mapenet 150** sur la première couche de **Mapelastic Turbo**



Appliquer la deuxième couche de **Mapelastic Turbo**



Coller les carreaux avec **Granirapid**



Jointoyer avec **Ultracolor Plus**



www.mapei.be



www.mapei.ch

C.P. MK 708520 (F) 2/15



Documentation technique

Des documents techniques, classés par gamme de produits et par type de document, sont disponibles dans le menu produits.

Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l'Avenir, 40 - B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070 - Fax +32-4-2397071
Internet: <http://www.mapei.be>
E-mail: mapei@mapei.be

Mapei Suisse SA
Rte. Principale 127 - 1642 Sorens / FR
Tel. +41-26-9159000 - Fax +41-26-9159003
Internet: <http://www.mapei.ch>
E-mail: info@mapei.ch



/mapeispa

Mapelastic Turbo

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

Janvier **10 FEVRIER 8.00 RM 5°C** Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Prêt à l'action par tous les temps.



Mapelastic Turbo



1 KIT de 18kg = 7,5m²

1 KIT de 36kg = 15m²

MAPELASTIC TURBO

Mapelastic Turbo est un produit d'étanchéité bi-composant, élastique, à base de ciment et à séchage rapide, qui peut être utilisé même à basse température et sur des supports qui ne sont pas complètement secs.

DOMAINE D'APPLICATION

Mapelastic Turbo permet d'imperméabiliser terrasses et balcons, sur chape neuve ou par-dessus le revêtement existant, avant l'installation d'un nouveau carrelage céramique, pierre ou mosaïque.



AVANTAGES

- Utilisable à basse température (minimum +5 °C).
- Utilisable sur support humide à condition qu'il soit parfaitement durci.
- Temps d'attente avant la pose du carrelage d'environ 4 heures en conditions normales et jusqu'à 24 heures à basse température (+5 °C minimum).
- Résistant à la pluie au bout de quelques heures seulement, même à basse température et en conditions d'humidité importante.
- **Mapelastic Turbo** fait partie de la gamme des produits rapides MAPEI: utilisé en association avec **Elastorapid**, **Granirapid** ou **Ultralite S1 Quick** et **Ultracolor Plus**, il permet d'effectuer rapidement les opérations d'imperméabilisation, de pose du carrelage et de jointoiement.
- **Mapelastic Turbo** satisfait aux critères des normes CE EN 14891 («Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé») et EN 1504-2 («Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton»).
- Résistant aux rayons UV.
- **Mapelastic Turbo** est compatible avec tous les accessoires utilisés dans le système **Mapelastic**.



COMMENT L'APPLIQUER

Le gros avantage de **Mapelastic Turbo** tient dans son application rapide. Lorsque les deux composants sont mélangés, ils forment un produit très maniable, qui s'applique en deux couches renforcées par **Mapenet 150** ou **Mapetex Sel**.

CONSOMMATION

Environ 2,4 kg/m² (pour deux couches de produits avec renfort intercalé entre les deux couches).

AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

- Très maniable
- Productivité quotidienne élevée
- Conserve sa maniabilité pendant plus de 45 minutes
- Peut être utilisé sous tous les climats
- Système rapide qui limite les temps d'attente

