

Polyfond Kit

Système de protection à bossage en PEHD



POLYFOND KIT est un système de protection en polyéthylène haute densité (PEHD) extrudé. Il est particulièrement efficace pour protéger l'imperméabilisation des structures souterraines ou contre terre en général.

Certifications

CE 1213
PRODUIT CONFORME À
LA RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE 13967:2012

DESTINATION D'USAGE

POLYFOND KIT est un système de protection en polyéthylène haute densité (PEHD) extrudé.

Il est particulièrement efficace pour protéger l'imperméabilisation des structures souterraines ou contre terre en général.

Le nouveau mélange de PEHD, la nouvelle structure et la nouvelle géométrie en étoile du bossage confèrent à **POLYFOND KIT** des performances mécaniques élevées et une protection adéquate de la membrane imperméabilisante lors du remblayage des fondations.

MODE D'APPLICATION

Application verticale sur des structures souterraines ou contre terre: **POLYFOND KIT** peut être appliqué sur des murs contre terre en prédecoupant le produit aux dimensions souhaitées.

Placez **POLYFOND KIT** avec le côté lisse vers la couche imperméable du mur à protéger. Les bords du **POLYFOND KIT** doivent se chevaucher d'environ 20 cm; sur les murs verticaux, **POLYFOND KIT** doit être fixé mécaniquement au sommet du mur au moyen d'un profilé en polyéthylène ou en métal avec des chevilles à rivets; ensuite, un mastic sera appliqué entre le profilé et le mur en béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORME	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ DE MESURE	VALEURS NOMINALES
-	MATÉRIAU	-	Polyéthylène haute densité spécial (HDPE)
-	COULEUR	-	Noir
-	RÉSISTANCE MÉCANIQUE CERTIFIÉE	kN/m ²	320 (32 t/m ²)
-	HAUTEUR DE BOGUE	mm	7
-	NOMBRE DE BUGS PAR m ²	-	1600
-	VOLUME D'AIR ENTRE LES BUGS	l/m ²	5
-	TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE	%	±4
-	CAPACITÉ D'ÉVACUATION	l/s/m ²	4,6
-	STABILITÉ THERMIQUE	°C	De -40 à +80

EMBALLAGES

Rouleaux de: 1x20 m - 1,5x20 m - 2x20 m - 2,4x20 m - 3x20 m.

STOCKAGE

Durée de vie du produit correctement conservé dans un lieu sec, à l'abri des rayons directs du soleil : 24 mois. La date de fabrication est indiquée sur l'emballage.

NORMES DE SÉCURITÉ

POLYFOND KIT est un article qui, en se référant à la réglementation européenne en vigueur (RÈG. 1906/2007/CEE-REACH), n'exige pas la préparation d'une fiche de données de sécurité.

RÈGLES JURIDIQUES

Les valeurs indiquées sont des données moyennes indicatives relatives à la production actuelle et peuvent être modifiées ou mises à jour par Polyglass SpA à tout moment sans préavis.

Le Client ou l'Utilisateur doit toujours vérifier que la version de la Fiche Technique qu'il a entre les mains est valable pour le lot de produits qui l'intéresse et qu'elle correspond à la dernière version publiée.

Toujours consulte la dernière version mise à jour de la fiche technique et la déclaration de performance correspondante, disponibles sur www.polyglass.com.

L'utilisateur final est responsable de la détermination de l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.

PRODUIT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

