

Mapecontact

Bande adhésive double-face renforcée pour la pose de profilés, de plinthes, d'angles rentrants, de revêtements souples et textiles sur des marches



DOMAINE D'APPLICATION

Pose en intérieur de:

- plinthes et profilés en PVC et en caoutchouc;
- pièces angulaires et profilés de protection pour les bords des marches et les arêtes vives en général;
- revêtements souples et textiles sur marches, surfaces courbes et en général où le collage doit être instantané.

Mapecontact peut être utilisé sur les supports suivants:

- les supports à base de ciment (béton, chapes conventionnelles ou chapes à base de liants spéciaux et composés de ragréage);
- les vieux revêtements de céramique et pierre;
- les supports en bois (parquet, aggloméré ou contreplaqué);
- les anciennes peintures, le papier peint et les tissus de fibre de verre;
- les murs, sols, plafonds, enduits de ciment, le bois, l'aggloméré, l'aggloméré de bois, les plaques de fibrociment, le plâtre, le placoplâtre, les matières plastiques et stratifiées;
- sur tous les supports couramment utilisés dans

la construction, à condition qu'ils soient préparés correctement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mapecontact est un adhésif double face renforcé disponible en rouleaux de différentes largeurs (35 mm, 65 mm, 85 mm et 240 mm) avec la propriété de coller instantanément avec les avantages suivants:

- sans solvant et sans odeur; respecte les exigences de la démarche HQE;
- prêt à l'emploi;
- application facile et rapide;
- adhérence élevée;
- mise en service immédiate des locaux.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Appliquer à une température comprise entre +15°C et +35°C.
- Compte-tenu du pouvoir adhésif instantané de **Mapecontact** aucun ajustement ne pourra être effectué.
- Repositionner la couche de protection en plastique après utilisation pour aider à la manipulation et pour protéger le rouleau de **Mapecontact**.



Application de plinthe de PVC plastifiée avec Mapecontact

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs type)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Couleur:	colle: transparente; renforcement: orange
Poids par m²:	0,38 kg/m ²
Temps d'attente:	aucun, coller directement
Ouverture au passage piétonnier:	immédiate
Mise en service:	immédiate
Temps de prise:	immédiate
Fin de prise:	12 heures
Température d'application:	de +15°C à +35°C
Largeur du rouleau (mm):	35, 65, 85 et 240
Longueur du rouleau (m):	50

- Avant de poser le revêtement, s'assurer que le sol, l'adhésif et le support sont bien acclimatés à la température recommandée.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les supports doivent être secs, non sujets à des remontées d'humidité, sains, solides, stables, propres, mécaniquement résistants, plans, lisses et exempts de poussière et de parties friables.

Réparer les fissures et consolider et imperméabiliser les supports si nécessaire, installer uniquement des chapes à séchage rapide, égaliser les surfaces de pose, se référer au catalogue des produits MAPEI pour préparer les supports ou consulter le Service Technique MAPEI.

Sur supports poreux et absorbants à base de ciment, il est recommandé de traiter la surface avec une couche continue de **Primer G** ou **Eco Prim T Plus** dilué 1:1 avec de l'eau et appliquer **Mapecontact** après environ 30 minutes.

Application de Mapecontact

Application sur marche d'escalier

- Couper **Mapecontact** selon la largeur de la marche.

- Poser la bande découpée sur la contremarche de la première marche et maroufler au fur et à mesure. Rabattre le surplus sur le plat de marche.
- Sur le plat de marche, poser une nouvelle bande de **Mapecontact** sans chevauchement avec la précédente. L'ensemble de l'escalier sera réalisé selon cette méthode, du bas vers le haut de l'escalier.
- Avant d'effectuer le collage, positionner et couper le revêtement de sol à la longueur voulue et conformément aux recommandations du fabricant.
- Enlever le papier de protection de **Mapecontact** sur la contremarche de l'escalier et appliquer le revêtement en partant du centre vers le côté à l'aide de la spatule.
- Enlever le papier de protection de la marche de l'escalier et appliquer le revêtement comme pour la contremarche. Nous recommandons de maroufler soigneusement le revêtement sur **Mapecontact** pour former un collage complet.

En raison du fort pouvoir adhésif de



1
Positionnement de Mapecontact sur une contremarche



2
Retrait du papier protecteur



3
Application de PVC sur une marche d'escalier avec Mapecontact



4
Marouflage du PVC après l'application de Mapecoat



Formation d'un coin d'angle avec Mapecontact

Mapecontact, une fois le revêtement collé, aucun ajustement ne pourra être effectué et les erreurs de pose ne pourront plus être corrigées.

Application des profilés, plinthes et angles rentrants

- Appliquer **Mapecontact** sur le mur ou la surface sur laquelle le profilé doit être collé avec l'aide d'une spatule. Quand un coin d'angle doit être formé, appliquer **Mapecontact** au mur et sol. Retirer le papier de protection et poser le profilé, la plinthe ou le coin d'angle.

CONDITIONNEMENT

Mapecontact est disponible en rouleaux de 35 mm, 65 mm, 85 mm et 240 mm de large:

- 35 mm: boîtes de 8 rouleaux de 50 m.
- 65 mm: boîtes de 4 rouleaux de 50 m.
- 85 mm: boîtes de 3 rouleaux de 50 m.
- 240 mm: boîtes de 1 rouleau de 50 m.

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine fermé non entamé.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des

normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La FT la plus récente peut être

téléchargée à partir de notre site web

www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.



Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur le site www.mapei.com.