

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-DE1/0026.2

- 1) Code d'identification unique du produit type : **FM 05, gris**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle à hautes exigences pour la pose de carrelage céramique en intérieur et extérieur**
- 3) Fabricant : **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Germany) - www.mapei.de**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**
Système 3 (réaction au feu)
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié TUM München, N° 1211, a effectué l'inspection initiale du produit à base d'essais sur des échantillons fournis par le fabricant, selon système 3 et a émis les rapports d'essais correspondants.**

Le laboratoire d'essai notifié MPA Dresden, N° 0767, a réalisé les tests de performances (réaction au feu) sur des échantillons fournis par le fabricant.

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu:	Classe A1/A1_{fl}
Adhérence, comme:	
- Adhérence après stockage au sec	≥ 1,0 N/mm²
Durabilité, comme:	
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction par immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après cycles gel-dégel	≥ 1,0 N/mm²
Substances dangereuses :	voir SDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Frank Sommer – Mapei GmbH, Quality Management**
Weferlingen, 15/08/2019*

Mapei GmbH

Frank Sommer | Quality Management

*Date change in comparison to the original document due to the extension of the signature authorization.



.....

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1:	Produit inchangé, changement adresse fabricant
-------------	--

FM 05, gris
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-DE1/0026.2



 1211, 0767	 Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Germany) www.mapei.de
09 CPR-DE1/0026.2 EN 12004 FM 05, gris <i>Mortier colle à hautes exigences pour la pose de carrelage céramique en intérieur et extérieur</i>	
Réaction au feu:	Classe A1/A1fl
Adhérence, comme:	
- Adhérence après stockage au sec	≥ 1,0 N/mm ²
Durabilité, comme:	
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm ²
- Adhérence par traction par immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm ²
- Adhérence par traction après cycles gel-dégel	≥ 1,0 N/mm ²
Substances dangereuses :	voir SDS

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.