

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0483

- 1) Code d'identification unique du produit type : **MAPETHERM AR1 GG (blanc)**
- 2) Usage(s) prévu(s): **Mortier d'usage courant (GP) pour usage intérieur et extérieur sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons**
- 3) Fabricant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **System 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 998-1:2010**

Organisme(s) notifié(s): **Aucune tâche pour l'organisme notifié**

- 6) Performance(s) déclarée(s):


Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu:	Classe A1
Absorption d'eau:	W2
Perméabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 15$
Adhérence:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Conductivité thermique ($\lambda_{10, \text{sec}}$):	0,34 W/m*K (valeur moyenne tabulée;P=50%)
Durabilité:	NPD
Substances dangereuses:	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 01/07/2014



Les DoP en format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Revision 0 - notes: --

MAPETHERM AR1 GG (blanc)
CE MARKING
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0483



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0483 EN 998-1:2010 MAPETHERM AR1 GG (blanc) <i>Mortier d'usage courant (GP) pour usage intérieur et extérieur sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons</i>	
Réaction au feu:	Classe A1
Absorption d'eau:	W2
Perméabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 15$
Adhérence:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Conductivité thermique ($\lambda_{10, \text{sec}}$):	0,34 W/m*K (valeur moyenne tabulée;P=50%)
Durabilité:	NPD
Substances dangereuses:	Voir FDS

Note:

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients. Le marquage CE ci-joint peut différer légèrement de celui imprimé sur les emballages (ou sur la documentation) relatifs au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- Adaptations graphiques dues au manque d'espace sur l'emballage ou aux méthodes d'impression utilisées
- Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays)
- Le produit est déjà en stock lors de la mise à jour de l'inscription de CE
- Erreurs d'impression