

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0810

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **iBETON 39**
- 2) Usi previsti: **Fibre poliolefiniche sagomate (Classe II, lunghezza 39 mm, diametro 0,78 mm) per impieghi strutturali nel calcestruzzo, malte e malte per iniezione**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 1**
- 5) Norme armonizzate: **EN 14889-2 : 2006**

Organismi notificati: **Tecnoprove S.r.l., N. 0925**

- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Proprietà a trazione / Modulo di elasticità:	resistenza a trazione: 470 N/mm² modulo elastico: 3600 N/mm²
Effetto sulla consistenza del calcestruzzo:	incremento del tempo Vebè con 3,3 kg/m³ di fibre: ≤ 3 s
Effetto sulla resistenza del calcestruzzo:	3,3 kg/m³ per ottenere 1,5 N/mm² a CMOD=0,5 mm e 1 N/mm² a CMOD=3,5 mm
Rilascio sostanze pericolose:	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 20/06/2023



.....

Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note revisione 1:	Aggiornati layout e tabella prestazioni
--------------------------	--

Informazioni REACH: questo è un articolo ai sensi dell'art. 3 del regolamento REACH (CE) 1907/2006 e s.m.i., e di conseguenza, secondo gli articoli 31 e 33 dello stesso regolamento non necessita di una scheda di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di fare riferimento alle eventuali indicazioni riportate sulla scheda tecnica e alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

IBETON 39
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0810

ISTRICE
iNNOVATING SOLUTIONS
POLYMERIC STRUCTURAL FIBER FOR CONCRETE

CE
0925

ISTRICE
iNNOVATING SOLUTIONS

Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

20
CPR-IT1/0810
EN 14889-2
IBETON 39

Fibre poliolefiniche sagomate (Classe II, lunghezza 39 mm, diametro 0,78 mm) per impieghi strutturali nel calcestruzzo, malte e malte per iniezione

Proprietà a trazione / Modulo di elasticità:	resistenza a trazione: 470 N/mm ² modulo elastico: 3600 N/mm ²
Effetto sulla consistenza del calcestruzzo:	incremento del tempo Vebè con 3,3 kg/m ³ di fibre: ≤ 3 s
Effetto sulla resistenza del calcestruzzo:	3,3 kg/m ³ per ottenere 1,5 N/mm ² a CMOD=0,5 mm e 1 N/mm ² a CMOD=3,5 mm
Rilascio sostanze pericolose:	NPD

Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- valori NPD (Nessuna Prestazione Determinata) che possono essere omessi dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.