

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0811

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **iPREFS 25**
- 2) Usi previsti: **Fibre poliolefiniche sagomate (Classe II, lunghezza 25 mm, diametro 0,54 mm) per impieghi strutturali nel calcestruzzo, malte e malte per iniezione**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 1**
- 5) Norme armonizzate: **EN 14889-2 : 2006**

Organismi notificati: **il laboratorio notificato Tecnoprove S.r.l., N. 0925, ha:**

- **valutato la prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento);**
 - **effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica, e la sorveglianza, valutazione e verifica continuativa del controllo di produzione in fabbrica;**
- ed ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione.**

- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Proprietà a trazione / modulo di elasticità:	
Resistenza a trazione:	480 N/mm²
Modulo elastico:	4500 N/mm²
Effetto sulla consistenza del calcestruzzo:	
- incremento del tempo Vebè con 6 kg/m³ di fibre:	2,8 s
Effetto sulla resistenza del calcestruzzo:	6 kg/m³ per ottenere 1,5 N/mm² a CMOD=0,5 mm e 1 N/mm² a CMOD=3,5 mm
Rilascio sostanze pericolose:	NPD

- 7) Informazioni REACH: questo è un articolo ai sensi dell'art. 3 del regolamento REACH (CE) 1907/2006 e s.m.i., e di conseguenza, secondo gli articoli 31 e 33 dello stesso regolamento non necessita di una scheda di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di fare riferimento alle eventuali indicazioni riportate sulla scheda tecnica e alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lorenzo Martino - Corporate Quality Management**
Milano, 04/05/2020

.....


Note revisione 0: *Prima emissione a seguito incorporazione in Mapei Spa*

Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web

iPREFS 25
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0811

ISTRICE
iNNOVATING SOLUTIONS
POLYMERIC STRUCTURAL FIBER FOR CONCRETE

CE
0925

ISTRICE
iNNOVATING SOLUTIONS

Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

20
CPR-IT1/0811
EN 14889-2
iPREFS 25

Fibre poliolefiniche sagomate (Classe II, lunghezza 25 mm, diametro 0,54 mm) per impieghi strutturali nel calcestruzzo, malte e malte per iniezione

Proprietà a trazione / modulo di elasticità:

Resistenza a trazione:

480 N/mm²

Modulo elastico:

4500 N/mm²

Effetto sulla consistenza del calcestruzzo:

- incremento del tempo Vebè con 6 kg/m³ di fibre: 2,8 s

Effetto sulla resistenza del calcestruzzo:

6 kg/m³ per ottenere 1,5 N/mm² a CMOD=0,5 mm e 1 N/mm² a CMOD=3,5 mm

Rilascio sostanze pericolose:

NPD

Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- i valori NPD possono essere omessi dalla marcatura CE
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.