

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0839**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **iSCREE 24**
- 2) Usi previsti: **Fibre poliolefiniche sagomate (Classe II, lunghezza 24 mm, diametro 0,90 mm) per impieghi non strutturali nel calcestruzzo, malte e malte per iniezione**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
- 5) Norme armonizzate: **EN 14889-2 :2006**

Organismi notificati: **Il laboratorio notificato Tecnoprove S.r.l., N. 0925, ha valutato la prestazione in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.**

- 6) Prestazioni dichiarate:

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazioni</b>
<b>Proprietà a trazione / modulo di elasticità:</b>	
- <b>resistenza a trazione:</b>	<b>280 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>modulo elastico:</b>	<b>NPD</b>
<b>Effetto sulla consistenza del calcestruzzo:</b>	
- <b>incremento del tempo Vebè con 1 kg/m<sup>3</sup> di fibre:</b>	<b>1,2 s</b>
<b>Effetto sulla resistenza del calcestruzzo:</b>	<b>NPD</b>
<b>Rilascio sostanze pericolose:</b>	<b>NPD</b>

- 7) Informazioni REACH: questo è un articolo ai sensi dell'art. 3 del regolamento REACH (CE) 1907/2006 e s.m.i., e di conseguenza, secondo gli articoli 31 e 33 dello stesso regolamento non necessita di una scheda di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di fare riferimento alle eventuali indicazioni riportate sulla scheda tecnica e alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

**Milano, 04/05/2020**

.....  .....

Note revisione 0: *Prima emissione a seguito incorporazione in Mapei Spa*

*Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web*

 0925	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>20</b> <b>CPR-IT1/0839</b> <b>EN 14889-2</b> <b>iSCREE 24</b> <i>Fibre poliolefiniche sagomate (Classe II, lunghezza 24 mm, diametro 0,90 mm) per impieghi non strutturali nel calcestruzzo, malte e malte per iniezione</i>	
<b>Proprietà a trazione / modulo di elasticità:</b>	
- resistenza a trazione:	<b>280 N/mm<sup>2</sup></b>
- modulo elastico:	<b>NPD</b>
<b>Effetto sulla consistenza del calcestruzzo:</b>	
- incremento del tempo Vebè con 1 kg/m <sup>3</sup> di fibre:	<b>1,2 s</b>
<b>Effetto sulla resistenza del calcestruzzo:</b>	
<b>Rilascio sostanze pericolose:</b>	
	<b>NPD</b>

**Nota:**

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- i valori NPD possono essere omessi dalla marcatura CE
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.