

ISTRICE®



iSCREE 24

Macro fibre sintetiche per massetti di sottofondo



Le fibre sintetiche **iSCREE 24** sono fibre sintetiche in Polipropilene studiate per il rinforzo di massetti di sottofondo:

- Sabbia e cemento
- Autolivellanti
- Alleggeriti

Le fibre **iSCREE 24** permettono di eliminare le tradizionali reti metalliche per la distribuzione dei carichi, prevenendo la formazione di fessure da ritiro.

Assicurano sensibili vantaggi, economici e pratici, nella gestione dell'applicazione in cantiere.

Le fibre **iSCREE 24** sono particolarmente apprezzate in presenza di impianti di riscaldamento, massetti a basso spessore e ad asciugatura rapida. I dosaggi variano da 0,8 a 2 kg/m³ a seconda dello spessore del massetto e della prestazione richiesta.





iSCREE 24

iSCREE 24 È IDEALE PER:

- Massetti sabbia e cemento
- Massetti autolivellanti
- Massetti alleggeriti
- Impianti a pavimento
- Massetti ad asciugatura rapida

VANTAGGI DI iSCREE 24:

- Sostituzione di reti metalliche
- Prevenzione nella formazione di crepe da ritiro
- Facilità d'uso
- Ottima pompabilità

PROPRIETÀ MECCANICHE DI iSCREE 24

Materiale	Composto polimerico
Lunghezza	24 mm
Diametro	0,90 mm
Resistenza a trazione	250/300 MPa
Modulo elastico	2,1 GPa
Punto di fusione	>155-165°C
Peso specifico	0,91 kg/dm ³
Assorbimento d'acqua	Assente


iSCREE 24 MODALITÀ D'USO

Le fibre **iSCREE 24** si disperdono in modo omogeneo all'interno dell'impasto, senza formare gonglomerati e garantendo un'ottima lavorabilità del massetto.

Le fibre **iSCREE 24** vengono additate all'impasto in base al tipo di applicazione, manualmente oppure attraverso dosatori automatici (sia silos o camion).

Per una corretta dispersione delle fibre si consiglia di prolungare di qualche secondo i tempi di mescolazione dell'impasto.

IN ACCORDO
ALLA NORMATIVA



CONFEZIONE
STANDARD 5 KG



CONFEZIONE
IMPERMEABILE