



4
FOR

MAPEI
LVT

Alte prestazioni
con stile.

High performances
with style.

 **MAPEI**[®]



**SOLO DA MAPEI,
I SISTEMI COMPLETI
PER LA POSA DI LVT**



ONLY BY MAPEI THE COMPLETE SYSTEMS FOR LVT INSTALLATION

Le differenti tipologie di LVT (da incollaggio, autoposanti, con click o autoadesivi) disponibili sul mercato permettono di offrire pavimenti che risultano essere una soluzione di grande aiuto per il cliente e il progettista che devono scegliere la pavimentazione adatta alle loro esigenze specifiche. Le collezioni LVT permettono davvero di trovare “un'applicazione adatta ad ogni richiesta”.

Mapei ha da sempre prestato grande attenzione alle esigenze connesse ai nuovi trend dei materiali ed è perciò in grado di proporre una gamma di sistemi che supportano tecnicamente e completano la posa di pavimenti LVT. Soluzioni che assolvono all'obiettivo di garantire sistemi di posa affidabili e duraturi conformi ai principi di ec-sostenibilità certificata, nel pieno rispetto di programmi internazionali per la salvaguardia dell'ambiente e della salute.

The different technical aspects of LVT available on the market offer glue-down, click-connect, loose-lay or stick-down solutions, which are a real help for the client and the designer when it comes to the actual fitting that is required. In short, the LVT collections available really do provide an “application to suit everybody”.

Mapei has always had a keen eye on the requirements of new design trends and proposes a complete range of systems which technically support and complete the installation of LVT. Solutions that fulfil the need to guarantee reliable, long-lasting installation systems in compliance with the principles of certified eco-sustainability, with full respect for international programmes aimed at safeguarding the environment and our health.

Ultrabond Eco 4 LVT



Adesivo fibrorinforzato specifico per LVT, SPC e LVT rigidi.

Adesivo con film indurito rigido e coesivo, con alta resistenza al taglio, specifico per incollare pavimentazioni in LVT, SPC e LVT rigidi. Additivato con fibre, quindi particolarmente indicato per carichi anche intensi in ambienti residenziali, commerciali e industriali (ospedali, centri commerciali, aeroporti, ecc.). Utilizzabile anche per la posa di LVT, SPC e LVT rigidi a parete.

Fibre-reinforced adhesive specific for LVT, SPC and rigid LVT.

Highly shear resistant, high temperature, wet-bed dispersion adhesive, specific for LVT, SPC and rigid LVT. Improved by the addition of fibres, therefore particularly suitable for heavy wear use in domestic, commercial and industrial settings (e.g. hospitals, shopping centers, airports, etc.). Also available for laying LVT, SPC and rigid LVT on walls.

Confezioni: fustini da 14 kg e 5 kg

Packaging: 14 kg and 5 kg drums



www.blauer-engel.de/u2113

PRODOTTI PER LVT PRODUCTS FOR LVT



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Molto facile da applicare
- Tempi di attesa per la posa ridotti se non addirittura nulli
- Eccellente bagnatura del retro degli LVT
- Additivato con fibre
- Ottima adesione a peel
- Elevata resistenza a indentazione
- Altamente resistente al taglio
- Ottima stabilità dimensionale
- Impedisce l'apertura dei giunti di testa
- Idoneo per aree esposte al traffico di sedie a rotelle in conformità con EN 12529
- Privo di solventi
- Certificato EMICODE EC1 Plus (a bassissime emissioni)
- Certificato Blauer Engel DE-UZ 113
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale

PRODUCT PROPERTIES

- Very easy to apply
- Low to no waiting time
- Excellent wetting of LVT backings
- Fibre-reinforced
- Very good peel strength
- High resistance to indentation
- High shear resistance
- Very good dimensional stability
- Prevents open joints
- Exposure to castor wheels in compliance with EN 12529
- Solvent-free
- EMICODE EC1 Plus (very low emission)
- Blauer Engel DE-UZ 113
- Harmless to the health of the installer and the end-user

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor



Adesivo monocomponente a base di polimeri sililati per LVT, SPC e LVT rigidi.

Moderno adesivo reattivo monocomponente tissotropico a base di polimeri sililati, specificatamente sviluppato per la posa di LVT, SPC e LVT rigidi a parete e a pavimento, che sostituisce in tutti i campi di applicazione i più tradizionali adesivi bicomponenti reattivi.

Ad alta tenacita' e resistenza a taglio, quindi idoneo in caso di pavimentazioni soggette a radiazione diretta, intensi stress meccanici dovuti a carrelli elevatori, muletti, ecc. o in zone sottoposte a consistente presenza di acqua (cucine collettive, docce, ecc.)

One-component, silylate-polimer-based adhesive for LVT, SPC and rigid LVT.

Modern, one-component reactive thixotropic adhesive made from silylated polymers specifically developed to bond LVT, SPC and rigid LVT on walls and floors and replace conventional two-component reactive adhesives in all areas where this type of flooring is installed.

Very tough and highly resistant to shear loads, which makes it particularly suitable for floors exposed to direct sunlight, intense mechanical stress due to forklifts, etc. or which are constantly exposed to water (communal kitchens, showers, etc.).

Confezioni: fustini da 7 kg

Packaging: 7 kg drums



www.blauer-engel.de/uZ113



PRODOTTI PER LVT PRODUCTS FOR LVT



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Monocomponente
- Per tutti i tipi di sottofondi, assorbenti e non
- Ideale in ambienti umidi per la posa di pavimenti e rivestimenti soggetti a frequenti lavaggi e dilavamenti
- Molto facile da applicare
- Ottima adesione a peel e shear
- Ottima stabilità dimensionale
- Presa rapida
- Scivolamento verticale nullo
- Di facile pulizia
- L'adesivo avanzato nel secchio può essere utilizzato per pose successive
- Alta resa
- Privo di solventi
- Certificato EMICODE EC1 PLUS (a bassissime emissioni)
- Certificato Blauer Engel - DE-UZ 113
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale

PRODUCT PROPERTIES

- One-component product
- Suitable for all absorbent and non-absorbent substrates
- Ideal for bonding floor and wall coverings in damp environments
- Very easy to apply
- Excellent resistance to peel and shear loads
- Excellent dimensional stability
- Rapid-setting
- No vertical slip
- Easy to clean
- Partially used drums of adhesive may be used to lay flooring at a later date
- High yield
- Solvent-free
- EMICODE EC1 PLUS (very low emission)
- Blauer Engel - DE-UZ 113
- Harmless for floor installers and end users

Flexcolor 4 LVT



Stuccatura pronta all'uso per LVT.

FLEXCOLOR 4 LVT permette di aggiungere un tocco personale ai pavimenti in LVT. Per esempio può essere usata per creare un effetto che ricordi il ponte di una nave in pavimenti similegno. Oppure, può essere utilizzata per realizzare fughe tra piastrelle ad effetto ceramica o pietra. I risultati raggiunti sono spesso sorprendenti.

Ready-to-use grout for LVT.

FLEXCOLOR 4 LVT allows you to add a personal touch to LVT flooring. For example, it can be used to create an effect similar to that of a ship's deck for floors with a wood design. Alternatively, it can be used to form joints between individual stone- or ceramics-design tiles. The effects achieved are often very surprising.

Confezioni: fustini da 5 kg e da 1 kg

Packaging: 5 and 1 kg drums

PRODOTTI PER LVT

PRODUCTS FOR LVT



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Per fughe da 2 a 5 mm
- Idrorepellente
- Resistente alla muffa
- Facile da applicare, rimuovere e pulire dalla superficie degli LVT
- Superficie liscia
- Privo di solventi
- Certificato EMICODE EC1 (a bassissime emissioni);
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale.

PRODUCT PROPERTIES

- For grout joints from 2 to 5 mm
- Water-repellent
- Mould resistant
- Easy to apply, remove and clean from the surface of the LVT
- Smooth finish
- Solvent free
- EMICODE EC1 (very low emission)
- Harmless to the health of the installer and the end-user

FLEXCOLOR 4 LVT è disponibile IN SETTE COLORI: FLEXCOLOR 4 LVT is available IN SEVEN COLOURS:



100 BIANCO - WHITE



130 JASMINE



112 GRIGIO MEDIO - MEDIUM GREY



134 SETA - SILK



114 ANTRACITE - ANTHRACITE



146 FONDENTE - RICH BROWN



120 NERO - BLACK

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.

Due to the printing processes involved, the following colours should be taken

Mapecoat 4 LVT



Finitura antiscivolo bicomponente poliuretanica alifatica in dispersione acquosa.

Finitura protettiva trasparente, disponibile in versione opaca (10 gloss) e semilucida (30 gloss) per pavimenti e rivestimenti in LVT. Di facile applicazione, inodore e privo di solventi, conferisce caratteristiche antiscivolo ed elevata resistenza all'usura ed all'abrasione ai pavimenti in LVT, ad uso civile e commerciale, anche sottoposti a elevato traffico pedonale. In abbinamento all'adesivo tissotropico reattivo a base di polimeri sililati ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR, oltre che ai prodotti per la preparazione dei sottofondi e di sigillatura che più si addicono a questi tipi di applicazioni, costituisce un sistema completo e sicuro per la posa di LVT in ambienti umidi, anche all'interno di docce a parete e a pavimento.

Two component aliphatic, anti-slip polyurethane finish in water dispersion.

Transparent protective matt (10 gloss) or semi-gloss (30 gloss) finish for LVT floor and wall coverings. Easy to apply, odourless and solvent-free, it provides a non-slip finish with high resistance to wear on LVT flooring in civil and commercial surroundings, including areas subjected to high volumes of pedestrian traffic. When used in combination with ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR thixotropic silylated polymer-based reactive adhesive, along with the most suitable substrate preparation products and sealants for these types of application, it forms a

Confezioni: kit (A+B) da 1,2 kg

Packaging: 1.2 kg (A+B) kit



PRODOTTI PER LVT

PRODUCTS FOR LVT



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Resistenza allo scivolamento secondo DIN 51130 e AS 4586 : R 11
- Resistenza allo scivolamento a piedi nudi secondo DIN 51097 e AS 4586 : A+B
- Resistenza allo scivolamento secondo EN 13036-4 (metodo del pendolo): asciutto: 90
bagnato: 55 (classe P5 secondo AS 4586)
- Resistente allo scivolamento (metodo B.C.R.): cuoio, superficie asciutta: 0,56 (μ); gomma, superficie asciutta: 0,74 (μ); gomma, superficie bagnata: 0,81 (μ).
- Elevata resistenza all'abrasione e alla rigatura
- Resiste ai raggi ultravioletti, non ingiallente
- Protegge la pavimentazione in LVT dai raggi ultravioletti
- Certificato EMICODE EC1 (a bassissime emissioni)
- Resistente agli attacchi dei principali ceppi batterici (Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, MRSA, Pseudomonas Aeruginosa) secondo ISO 22196.
- Resistente al lavaggio e alle muffe secondo UNI 11021.
- Resistente a particolari agenti di lavaggio (cloroattivo, sgrassante alcalino, disincrostante acido) e di disinfezione secondo UNI EN ISO 2812-1.

PRODUCT PROPERTIES

- Slip resistance according to DIN 51130 and AS 4586 : R 11
- Barefoot slip resistance according to DIN 51097 and AS 4586 : A+B
- Slip resistance according to EN 13036-4 (pendulum method):
dry: 90
wet: 55 (P5 class according to AS 4586)
- Slip resistance (method B.C.R.): leather, dry surface (μ): 0.56; rubber, dry surface (μ): 0.74; rubber, wet surface (μ): 0.81
- High resistance to abrasion and streaks
- Resistant to ultra-violet rays; does not yellow
- Protects LVT floors from ultraviolet rays
- EMICODE EC1 (very low emission)
- Resistant to the attack from the main strains of bacteria (Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, MRSA, Pseudomonas Aeruginosa), according to ISO 22196.
- Resistant to cleaning cycles and to the spread of mould, according to UNI 11021.
- Resistant to different washing agents (active chlorine products, alkaline degreasers, acid-based de scalers) and disinfection agents, according to EN ISO 2812-1.

Ultrabond Eco Tack 4 LVT



Adesivo antiscivolo ad appiccicosità permanente per LVT autoposanti.

Adesivo “pressure sensitive” specifico per LVT autoposanti. Ad asciugamento avvenuto il film di ULTRABOND ECO TACK 4 LVT presenta caratteristiche di appiccicosità permanente e permette il fissaggio, nonché una facile rimozione e sostituzione di pavimenti autoposanti. Questo adesivo è particolarmente adatto alla posa di LVT autoposanti perché è dimostrato che riduce il rischio di formazione di fessure in corrispondenza dei giunti di testa.

Pressure-sensitive, anti-slip adhesive for loose-lay LVT.

Tackifier specific for loose-lay LVT. When dry, the film of ULTRABOND ECO TACK 4 LVT remains tacky so that loose-lay flooring may be held in place and then easily removed and/or replaced; this adhesive has been proven to reduce the opening of gaps and joints which makes it particularly suitable for installing loose-lay LVT.

Confezioni: fustini da 15 kg

Packaging: 15 kg drums

PRODOTTI PER LVT

PRODUCTS FOR LVT



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Molto semplice da applicare a rullo
- Tempi di attesa per la posa molto ridotti
- Ottima stabilità dimensionale
- Previene l'apertura dei giunti di testa
- Idoneo per aree esposte al traffico di sedie a rotelle in conformità con EN 12529
- Privo di solventi
- Certificato EMICODE EC1 (a bassissime emissioni)
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale

PRODUCT PROPERTIES

- Very easy to apply with a roller
- Short flash time
- Very good dimensional stability
- Prevents open joints
- Exposure to castor wheels in compliance with EN 12529
- Solvent-free
- EMICODE EC1 (very low emission)
- Harmless to the health of the installer and the end-user

Planiprep 4 LVT



Lisciatura pronta all'uso, di facile applicazione, per regolarizzare sottofondi esistenti con fughe, prima della posa di LVT.

Malta rasante pronta all'uso. Adatta alla rasatura di sottofondi preesistenti irregolari o con fughe, prima della posa di rivestimenti in LVT autoposanti autoadesivi e "tack-dry" e dell'incollaggio di LVT con adesivi reattivi.

Ready to use grout smoother for LVT.

Ready-to-use grout smoother. Suitable for skim-coating unfinished, rough-textured existing substrates before installing self-adhesive and tack-dry loose lay LVT and LVT with reactive adhesives.

Confezioni: fustini da 10 kg

Packaging: 10 kg drums

PRODOTTI PER LVT

PRODUCTS FOR LVT



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Pronto all'uso
- Molto semplice da applicare
- Tempi di asciugatura ridotti (ca. 2 ore)
- Superficie liscia
- Certificato EMICODE EC1 Plus (a bassissime emissioni)
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale

PRODUCT PROPERTIES

- Ready to use
- Very easy to apply
- Fast drying (approx 2 hours)
- Smooth finish
- EMICODE EC1 PLUS (very low emission)
- Harmless to the health of the installer and the end-user

Planiprep Remove 4 LVT



Lisciatura pronta all'uso, per regolarizzare sottofondi esistenti con fughe prima della posa di LVT autoposanti, facilmente rimovibile senza lasciare residui.

Malta rasante pronta all'uso, facilmente removibile senza lasciare residui. Adatta alla rasatura di pavimenti preesistenti irregolari o con fughe, anche nuovi, prima della posa di LVT autoposanti o con click. Crea un effetto antiscivolo e previene, eventualmente in abbinamento con ULTRABOND ECO REMOVE, lo scorrimento delle doghe. Ideale per la preparazione dei sottofondi prima della posa di LVT con click in aree espositivhe di punti vendita, come supermercati, centri commerciali. Al termine dell'utilizzo l'area espositiva viene rimossa facilmente senza lasciare residui.

Ready to use grout smoother for loose-lay LVT, easy to be removed without leaving any residual.

Ready-mixed skimming mortar, easy to remove without leaving traces of the product. Suitable for skimming uneven, existing floors and floors with grout lines, including in new floors, before laying self-adhesive or click-connecting LVT flooring. Forms a non-slip surface and, when used in combination with ULTRABOND ECO REMOVE, prevents LVT planks slipping. Ideal for preparing substrates before laying click-connecting LVT flooring in display areas in retail outlets such as supermarkets and shopping centres. When the display area is no longer required it is easy to remove without leaving marks or traces of product.

Confezioni: fustini da 10 kg

Packaging: 10 kg drums

PRODOTTI PER LVT

PRODUCTS FOR LVT



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Pronto all'uso
- Di facile applicazione
- Rapido asciugamento
- Facilmente removibile, non lascia residui
- Certificato EMICODE EC1 Plus (a bassissime emissioni)
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore

PRODUCT PROPERTIES

- Ready-mixed
- Easy to apply
- Rapid-drying
- Easy to remove; leaves no marks or traces
- EMICODE EC1 Plus (very low emission)
- Harmless for floor installers and end users



PRODOTTI PER LVT PRODUCTS FOR LVT

SHOWER SYSTEM **4LVT**



PLANEX HR



PLANIPREP 4 LVT



**Ultrabond Eco MS 4 LVT
Wall&Floor**



Flexcolor 4 LVT



Mapecoat 4 LVT

SHOWER SYSTEM **4LVT¹**



Mapeguard WP Adhesive



Mapeguard WP 200



**Ultrabond Eco MS
4 LVT Wall&Floor**



Flexcolor 4 LVT



Mapecoat 4 LVT

Shower System 4 LVT^{1,2,3}: per la posa di LVT in docce e ambienti umidi.

Shower System 4 LVT^{1,2,3}: for the installation of LVT in showers and wet environments.

SHOWER SYSTEM **4LVT²**



Mapeband PE120



Mapegum WP



Ultrabond Eco MS
4 LVT Wall&Floor



Flexcolor 4 LVT




Mapecoat 4 LVT

SHOWER SYSTEM **4LVT³**



Mapeband



Mapelastic Smart



Ultrabond Eco MS
4 LVT Wall&Floor



Flexcolor 4 LVT



Mapecoat 4 LVT

Per maggiori informazioni consultare il depliant dedicato e le schede tecniche.

For further information, see the relevant brochure and the system data sheets.

È TUTTO **OK**,
CON **MAPEI**

EVERYTHING'S **OK**
WITH **MAPEI**

SEDE

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

HEAD OFFICE

MAPEI S.p.A.
Via Cafiero, 22
20158 Milan
+39-02-37673.1
mapei.com
mapei@mapei.it

