

L'ADESIVO UNIVERSALE **ALL-IN-ONE**

MIGLIORATO
OLTRE LA PERFEZIONE

**NEW
FORMULA
EVEN BETTER**



Dai laboratori R&S Mapei nasce **Ultrabond ECO V4 EVOLUTION**, l'adesivo universale "ALL-IN-ONE" per incollare **tutti i tipi di pavimenti e rivestimenti resilienti**. Rapido e forte tack iniziale, tempo aperto molto lungo, buona stabilità dimensionale, adesione finale forte e tenace: **le migliori performance in un'unica formula**. Fai la differenza con Mapei, il tuo partner per costruire.



È TUTTO OK,
CON **MAPEI**

Scopri di più su mapei.it





Ultrabond Eco V4 Evolution

DESCRIZIONE

Adesivo universale a rapida e forte presa iniziale e con tempo aperto lungo

Adesivo ad alte prestazioni per tutti i tipi di pavimenti resilienti e tessili. Per applicazioni in interno a pavimento e parete in ambienti residenziali, commerciali e industriali.



APPLICAZIONE

- HPVC eterogeneo ed omogeneo in teli e piastre.
- LVT, SPC, LVT rigidi.
- LVT modulari.
- PVC su schiuma (CV) e multistrato.
- pavimentazioni in gomma (in teli o piastre, incluso pavimentazioni multistrato con retro acustico in gomma o schiuma).

DATI TECNICI

(A +23°C - 50% R.H.)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza	pasta cremosa
Colore	beige chiaro
Tempo di attesa	10-20 minuti (30-40 minuti se usato come adesivo "PRESSURE SENSITIVE")
Tempo aperto	60-70 minuti su sottofondi assorbenti (120 minuti se usato "PRESSURE SENSITIVE")
Pedonabilità	3-5 ore*
Messa in esercizio	24-48 ore
Immagazzinaggio	12 mesi. Teme lunghe esposizioni al gelo
Consumo	200-450 g/m ²
Packaging	fustini da 14 kg, 5 kg e 1 kg

(*) I tempi possono subire variazioni in funzione di temperatura, umidità relativa, assorbimento del supporto, tipo di rivestimento e grammatura del prodotto.

BENEFIT

- Di facile applicazione.
- Idoneo anche come adesivo "pressure sensitive" (film quasi asciutto ma ancora appiccicoso), per la posa di pavimentazioni dimensionalmente stabili.
- Rapida e forte presa e adesione iniziale.
- Tempi di attesa per la posa ridotti.
- Tempo aperto e tempo di posa molto lunghi.
- Adesione finale forte e tenace.

IDONEO ANCHE PER INCOLLARE

- Piastrelle in vinile semiflessibile (VCT).
- Moquettes con rovesci di tutti i tipi (laticizzati, in schiuma di PVC e poliuretano, in juta naturale e in Action Bac®, etc.).
- Pavimentazioni floccate.
- Linoleum con retro in juta naturale.
- Linoleum con retro in juta sintetica, in poliolefine e poliuretano.
- Pavimenti poliolefinici ed esenti da cloro (PO).
- Pavimenti a base poliuretanic (PU).
- Rivestimenti murali in pvc e gomma.
- Pavimentazioni sportive indoor.

CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE



www.bauer-engel.de/uz113



MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano (Italia)
Tel. +39-02-37673.1
mapei.com - mapei@mapei.it