GAMMA ULTRALITE FLEX

Adesivi cementizi alleggeriti

MAPEI®

Gamma Ultralite Flex

Proprietà e vantaggi

La **gamma di prodotti Ultralite Flex** identifica una famiglia di **adesivi cementizi alleggeriti**, unici ed innovativi, con caratteristiche che **agevolano e facilitano il lavoro del posatore in cantiere**. Ideali per la posa di grès porcellanato di grande formato anche a spessore sottile e idonei per la posa di ceramica di tutti i tipi, mosaico, pietre naturali.

RESA ELEVATA
ULTRALITE 15 kg = ADHESIVE 25 kg
m²
HIGH YIELD

- Impasto leggero e cremoso, **più facile da spatolare**
- **Altissima resa** (con un sacco da **15 kg** è possibile posare gli **stessi m²** che con un sacco da **25 kg** di adesivo tradizionale di pari classificazione)
- **Eccellente bagnatura** del retro-piastrella
- **Sacchi** da 15 kg, più **leggeri** durante il trasporto
- **Facile movimentazione**, grazie al sacco con maniglia
- **Ridotta emissione di polvere** in fase di miscelazione
- Eccezionale punto di bianco
- Bassissima emissione di VOC, certificati **EC1 Plus** dal GEV
- Impatti ambientali misurati attraverso la metodologia LCA e documentati nelle **EPD**
- Crediti **LEED**

Ultralite S1 Flex Zero

Adesivo cementizio **grigio e bianco monocomponente alleggerito** ad alte prestazioni, **deformabile**, con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, a scivolamento verticale nullo, con elevata capacità bagnante, altissima resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili e ad **emissioni di Gas a Effetto Serra totalmente compensate**. Classificato C2TES1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.

CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE

Proprietà e vantaggi

- Deformabile: classificato **S1** secondo norma **EN 12004**
- **Altamente tissotropico**: anche per piastrelle di grande peso e formato
- **Tempo aperto allungato**
- Ideale la per posa di **grandi formati** anche a spessore sottile
- Idoneo per la posa di **pietre naturali** stabili e non sensibili all'umidità
- Idoneo per la posa di **mosaico vetroso** in **piscina**
- Idoneo per la posa di/su **membrane** desolidarizzanti, antifrattura e impermeabilizzanti della gamma **Mapeguard**
- Certificato **MED** per l'utilizzo nell'industria navale
- **Prodotto a emissioni di CO_2 interamente compensate**

Le emissioni di CO_2 misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2023 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono state compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità.
Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.

Ultralite S2 Flex

Adesivo cementizio grigio e bianco **monocomponente alleggerito** ad alte prestazioni, **altamente deformabile**, con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, con elevata capacità bagnante, altissima resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Classificato C2ES2 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.

CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE

Proprietà e vantaggi

Non richiede l'aggiunta di **lattice**, da miscelare solo con acqua

Altamente deformabile: classificato **S2** secondo norma **EN 12004**

Tempo aperto allungato

Cremoso e **facile da applicare** anche ad **alte temperature**

Ideale per la posa di **grandi formati** anche a spessore sottile

Idoneo per la posa di **pietre naturali** stabili e non sensibili all'umidità

Ideale per la posa in **facciata** e su **isolamento termico a cappotto** rivestito con piastrelle (**Mapetherm Tile System XL**)

Idoneo per la posa di/su **membrane** desolidarizzanti, antifrattura e impermeabilizzanti della gamma **Mapeguard**

Certificato **MED** per l'utilizzo nell'industria navale

Ultralite S1 Flex Quick

Adesivo cementizio grigio e bianco **monocomponente alleggerito** ad alte prestazioni, **deformabile**, a **presa ed idratazione rapida**, con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, con elevata capacità bagnante, altissima resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Classificato C2FES1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.

CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE

Proprietà e vantaggi

≥2,5 mm

Deformabile:
classificato **S1** secondo norma **EN 12004**

+30 Min

Tempo aperto allungato

Ideale per la posa di **grandi formati** anche a spessore sottile

Ideale per la posa in **sovrapposizione** di grès porcellanati di **medi/grandi formati**

Idoneo per la posa di **pietre naturali** mediamente instabili e sensibili alle macchiature

Ideale per lavori di rifacimento rapidi per una **messa in esercizio immediata**

approx. 50 Min

Elevato tempo di lavorabilità

Idoneo per applicazioni in **stagioni fredde**

Idoneo per **lavorazioni rapide** anche nella **stagione estiva**, grazie alla elevata **lavorabilità**

Idoneo per la posa rapida su **membrane** impermeabili della gamma **Mapelastic** e **Mapegum WPS**

Idoneo per posa di/su **membrane** desolidarizzanti, antifrattura e impermeabilizzanti della gamma **Mapeguard**

Ultralite S2 Flex Quick

Adesivo cementizio grigio e bianco **monocomponente alleggerito** ad alte prestazioni, **altamente deformabile**, a **presa ed idratazione rapida**, con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, con elevata capacità bagnante, altissima resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Classificato C2FES2 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.

CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE

Proprietà e vantaggi

Non richiede l'aggiunta di **lattice**, da miscelare solo con acqua

≥5 mm

Altamente deformabile: classificato **S2** secondo norma **EN 12004**

Cremoso e **facile da applicare** anche ad **alte temperature**

approx. 50 Min

Elevato tempo di lavorabilità

Ideale per lavori di rifacimento rapidi per una **messa in esercizio immediata**

Idoneo per applicazioni in **stagioni fredde**

Idoneo per **lavorazioni rapide** anche nella **stagione estiva**, grazie alla elevata **lavorabilità**

Ideale per la posa in **facciata** e su **isolamento termico a cappotto** rivestito con piastrelle (**Mapetherm Tile System XL**)

Ideale per posa in **sovrapposizione** di **grandi formati** anche a spessore sottile

Idoneo per la posa di **pietre naturali** mediamente instabili e sensibili alle macchiature

Idoneo per la posa rapida su **membrane** impermeabili della gamma **Mapelastic** e **Mapegum WPS**

Idoneo per posa di/su **membrane** desolidarizzanti, antifrattura e impermeabilizzanti della gamma **Mapeguard**

Ultralite Flex

Adesivo cementizio grigio e bianco **monocomponente alleggerito** ad alte prestazioni, a discreta deformabilità, a scivolamento verticale nullo, con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, con elevata capacità bagnante, alta resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Classificato C2TE secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.

CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE

Proprietà e vantaggi

Altamente tissotropico

Tempo aperto allungato

Ottima adesione su tutti i supporti normalmente utilizzati in edilizia

Idoneo per un **utilizzo quotidiano** per la posa di tutti i tipi di piastrelle

Note

C.P. MK708310 (IT) 9/2023

È TUTTO **OK**, CON **MAPEI**

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

MAPEI®