

Keraquick Maxi S1

PRODOTTI PER CERAMICA E MATERIALI LAPIDEI

L'ADESIVO **RAPIDO**
AD ALTE PRESTAZIONI



Keraquick Maxi S1



Keraquick Maxi S1, adesivo cementizio grigio e bianco di classe C2FTS1 secondo EN 12004, ad alte prestazioni, a presa ed idratazione rapida e scivolamento verticale nullo, deformabile, per piastrelle in ceramica e particolarmente indicato per materiale lapideo e ricomposti, anche per lastre di grande formato e spessore elevato.



KERAQUICK MAXI S1

ADESIVO CEMENTIZIO RAPIDO DEFORMABILE

PERCHÉ SCEGLIERLO?




Esteso tempo di lavorabilità: l'impasto ottenuto rimane lavorabile per 45 minuti.



Bassa viscosità dell'impasto che permette una **facile e veloce applicazione**.



Alta tissotropia: può essere applicato in verticale senza colare e senza lasciare scivolare piastrelle anche di grande peso e formato.



Deformabile (classificato S1): elevata capacità di assecondare le deformazioni del supporto e delle piastrelle.



Idoneo per spessori di adesivo fino a 15 mm: nessun calo delle piastrelle di grande dimensioni e pesanti posate a pavimento su spessori di adesivo anche elevati.




Presenza rapida e messa in esercizio in tempi brevi: pavimenti apribili al traffico dopo solo 24 ore e pedonabili dopo solo 3 ore.



Versione bianca con **elevato punto di bianco**.



Contiene il 5% di materiale riciclato.



A bassissima emissione di VOC (composti organici volatili) e certificato EC1 R Plus dal GEV.



Gli impatti ambientali durante tutto il ciclo di vita sono stati misurati attraverso la **metodologia LCA** (Life Cycle Assessment) e **documentati nella EPD** (Environmental Product Declaration) n° SP-01108.



Contribuisce al conseguimento di **2 crediti LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design).

SEDE

MAPEI SpA

Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: www.mapei.com

E-mail: mapei@mapei.it

