


ULTRACOAT RENEW FL

Nuova vita ai pavimenti in legno





I pavimenti in legno

Rendere semplice la manutenzione straordinaria.

Tutti i pavimenti in legno a un certo punto della loro vita potrebbero aver necessità di essere rinnovati.

Dopo anni di utilizzo l'aspetto del legno, sia finito in sito sia prefinito dalla fabbrica, sarà sicuramente cambiato.

Il **metodo tradizionale** per una riverniciatura richiede di rimuovere completamente la vecchia finitura. Una lavorazione che crea parecchi disagi negli ambienti abitati, soprattutto tantissima polvere e tempi lunghi di intervento.



Altro fattore da tener presente prima di procedere con l'intervento è che alcuni pavimenti in legno se levigati perdono le loro **caratteristiche originarie**, come la bisellatura e spazzolatura, cambiando completamente la loro natura.



La **soluzione** **Mapei**

Rinnovare in modo veloce, igienico, efficace.

Il pavimento per la sua destinazione d'uso è la finitura più esposta a contaminazioni esterne, e oggi più che mai l'igiene ambientale è di primaria importanza.

Per questo **Mapei** propone una **soluzione per rinnovare e igienizzare il pavimento in legno** senza pericoli, in tempi brevi e fornendo un'elevata protezione contro la proliferazione dei batteri.

Da oggi con **Ultracoat Renew FL** è possibile rinnovare la finitura del pavimento in legno senza cambiare la sua originaria natura e soprattutto senza disagi e tempi lunghi di esecuzione, ridando una nuova vita alla sua finitura superficiale.



Il pavimento rinnovato e igienizzato permette una migliore vivibilità.



In quattro semplici passaggi il pavimento torna come nuovo

1



Pulizia

Lavare accuratamente il pavimento con **Ultracoat Remover Plus**, il **detergente per la rimozione di vecchie cere** e dello sporco resistente. La sua formulazione mette in risalto le venature naturali del legno e agisce sulle cere scomponendole e rendendole asportabili.



2



Pulizia finale del pavimento

Utilizzare **Ultracoat Cleaner**, il **detergente igienizzante Mapei** per parquet. Allo stato puro rimuove lo sporco più resistente. Diluito con acqua è ottimo per l'uso quotidiano in ambienti che necessitano la massima sicurezza igienica. Rimuove lo sporco senza asportare gli strati dei trattamenti precedenti del legno. Lascia il pavimento pulito, igienizzato e profumato.



3



Applicazione del primer

Ultracoat Renew FL è un promotore di adesione per finiture bi-componenti all'acqua.

Stenderne uno strato sottilissimo con **Ultracoat Roller T3**. Lasciare asciugare circa 1 ora prima di applicare la finitura.



4



Applicazione della finitura superficiale

Per una migliore protezione e igiene del pavimento, scegliere **Ultracoat HT 2K**, vernice bicomponente **100% poliuretanica, alifatica, all'acqua**. Testato secondo la normativa **ISO 22196**.



RESISTENZA AGLI ATTACCHI BATTERICI (TEST REPORT IMSL)

Ceppo batterico	Metodo di misura	Test standard	Esito
Staphylococcus aureus	ISO 22196	≥ 99,9%	conforme
Escherichia coli	ISO 22196	≥ 99,66%	conforme
Enterococcus faecalis	ISO 22196	≥ 99,53%	conforme
Pseudomonas aeruginosa	ISO 22196	≥ 99,9%	conforme



**È TUTTO OK
CON MAPEI**

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

