

GAMMA ULTRALITE FLEX

Adesivi cementizi alleggeriti





Gamma Ultralite Flex

La gamma di prodotti Ultralite Flex identifica una famiglia di **adesivi cementizi alleggeriti**, unici ed innovativi, con caratteristiche che **agevolano e facilitano il lavoro del posatore in cantiere**. Ideali per la posa di grès porcellanato di grande formato anche a spessore sottile e idonei per la posa di ceramica di tutti i tipi, mosaico, pietre naturali.




Proprietà e vantaggi



Impasto leggero e cremoso,
più facile da spatolare



Altissima resa
(con un sacco da **15 kg** è possibile posare gli **stessi m²** che con un sacco da **25 kg** di adesivo tradizionale di pari classificazione)



Eccellente bagnatura del retro-piastrella



Sacchi da 15 kg,
più **leggeri** durante il trasporto



Facile movimentazione,
grazie al sacco con maniglia



Ridotta emissione di polvere in fase di
miscelazione



Eccezionale punto di bianco



Bassissima emissione di VOC,
certificati **EC1 Plus** dal GEV



Impatti ambientali misurati attraverso
la metodologia LCA e documentati
nelle **EPD**



Crediti **LEED**



Ultralite S1 Flex



Adesivo cementizio **monocomponente alleggerito** ad alte prestazioni, **deformabile**, con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, a scivolamento verticale nullo, con elevata capacità bagnante, altissima resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Classificato C2TES1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.



CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE



Proprietà e vantaggi

≥2,5 mm



Deformabile:
classificato **SI** secondo norma **EN 12004**



Altamente tissotropico:
anche per piastrelle di grande peso e formato



Tempo aperto allungato



Ideale la per posa di **grandi formati** anche a spessore sottile



Idoneo per la posa di **pietre naturali** stabili e non sensibili all'umidità



Idoneo per la posa di **mosaico vetroso** in **piscina**



Idoneo per la posa di/su **membrane** desolidarizzanti, antifrattura e impermeabilizzanti della gamma **Mapeguard**



Certificato **MED** per l'utilizzo nell'industria navale



Ultralite S2 Flex



Adesivo cementizio **monocomponente alleggerito** ad alte prestazioni, **altamente deformabile**, con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, con elevata capacità bagnante, altissima resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Classificato C2ES2 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.



CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE



Proprietà e vantaggi



Non richiede l'aggiunta di **lattice**, da miscelare solo con acqua



Altamente deformabile: classificato **S2** secondo norma **EN 12004**



Tempo aperto allungato



Cre moso e **facile da applicare** anche ad **alte temperature**



Ideale per la posa di **grandi formati** anche a spessore sottile



Idoneo per la posa di **pietre naturali** stabili e non sensibili all'umidità



Ideale per la posa in **facciata** e su **isolamento termico a cappotto** rivestito con piastrelle (**Mapetherm Tile System XL**)



Idoneo per la posa di/su **membrane** desolidarizzanti, antifrattura e impermeabilizzanti della gamma **Mapeguard**



Ultralite S1 Flex Quick



Adesivo cementizio **monocomponente alleggerito** ad alte prestazioni, **deformabile**, a **presa ed idratazione rapida**, con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, con elevata capacità bagnante, altissima resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Classificato C2FES1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.



CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE



Proprietà e vantaggi

≥2,5 mm



Deformabile:
classificato **SI** secondo norma **EN 12004**



Tempo aperto allungato



Ideale per la posa di **grandi formati** anche a spessore sottile



Ideale per la posa in **sovrapposizione** di grès porcellanati di **medi/grandi formati**



Idoneo per la posa di **pietre naturali** mediamente instabili e sensibili alle macchiature



Ideale per lavori di rifacimento rapidi per una **messa in esercizio immediata**

approx. 50 Min



Elevato tempo di lavorabilità



Idoneo per applicazioni in **stagioni fredde**



Idoneo per **lavorazioni rapide** anche nella **stagione estiva**, grazie alla elevata **lavorabilità**



Idoneo per la posa rapida su **membrane impermeabili** della gamma **Mapelastic** e **Mapegum WPS**



Idoneo per posa di/su **membrane desolidarizzanti, antifrattura e impermeabilizzanti** della gamma **Mapeguard**



Ultralite S2 Flex Quick



Adesivo cementizio **monocomponente alleggerito** ad alte prestazioni, **altamente deformabile**, a **presa ed idratazione rapida**, con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, con elevata capacità bagnante, altissima resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Classificato C2FES2 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.



CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE



Proprietà e vantaggi



Non richiede l'aggiunta di **lattice**, da miscelare solo con acqua

≥ 5 mm



Altamente deformabile: classificato **S2** secondo norma **EN 12004**



Cremoso e **facile da applicare** anche ad **alte temperature**

approx. 50 Min



Elevato tempo di lavorabilità



Ideale per lavori di rifacimento rapidi per una **messa in esercizio immediata**



Ideone per applicazioni in **stagioni fredde**



Ideone per **lavorazioni rapide** anche nella **stagione estiva**, grazie alla elevata **lavorabilità**



Ideale per la posa in **facciata** e su **isolamento termico a cappotto** rivestito con piastrelle (**Mapetherm Tile System XL**)



Ideale per posa in **sovrapposizione** di **grandi formati** anche a spessore sottile



Ideone per la posa di **pietre naturali** mediamente instabili e sensibili alle macchiature



Ideone per la posa rapida su **membrane impermeabili** della gamma **Mapelastic** e **Mapegum WPS**



Ideone per posa di/su **membrane desolidarizzanti, antifrattura e impermeabilizzanti** della gamma **Mapeguard**



Ultralite Flex



Adesivo cementizio **monocomponente alleggerito** ad alte prestazioni, a discreta deformabilità, a scivolamento verticale nullo, con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, con elevata capacità bagnante, alta resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Classificato C2TE secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.



CERTIFICAZIONI E TECNOLOGIE



Proprietà e vantaggi



Altamente tissotropico



Tempo aperto allungato



Ottima adesione su tutti i supporti normalmente utilizzati in edilizia



Idoneo per un **utilizzo quotidiano** per la posa di tutti i tipi di piastrelle

È TUTTO OK,
CON MAPEI

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

