

# Aquaflex **Roof Premium** ★★★

**MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE  
POLIURETANICA PRONTA ALL'USO**

L'evoluzione  
dell'impermeabilizzazione



## Un prodotto, tanti vantaggi



PEDONABILE\_



ANTISCIVOLO\_



ASCIUGAMENTO  
RAPIDO\_



DUREVOLE  
NEL TEMPO\_



A PROVA  
DI RADICI\_

- Elevato allungamento
- Resistente ai raggi UV
- Resistente all'acqua stagnante
- Ottima elasticità e crack-bridging
- Perfetta adesione ai supporti
- SRI (Solar Reflectance Index) pari a 103
- Senza solventi e VOC
- Certificato CE 1504-2



## Più efficienza energetica

Nel colore bianco altamente riflettente (HR) **riduce la temperatura superficiale** della copertura. In questo modo migliora l'efficienza energetica dell'edificio e contribuisce a ridurre **l'effetto isola di calore**.

La versione HR, per il suo valore di SRI, contribuisce al credito «Heat Island Reduction» (Effetto Isola di Calore) previsto dal LEED V4 area tematica SS (Sustainable Sites).

# Aquaflex Roof Premium <sup>\*\*\*</sup>

## Tecnologia innovativa poliuretana a base acqua.

**Pronta all'uso, senza VOC, direttamente pedonabile e resistente all'acqua stagnante:** la nuova membrana impermeabilizzante.

**Aquaflex Roof Premium** è un prodotto innovativo a **consistenza fluida**, di facile applicazione, permette di lavorare grandi superfici in poco tempo, ottenendo risultati sempre eccellenti e con performance che si mantengono a lungo nel tempo.

**Aderisce perfettamente** ai supporti, per una **impermeabilizzazione continua** e totale della struttura.



## Colori disponibili\*

**Bianco HR**

**Grigio Chiaro**

**Grigio Scuro**

*\*I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.*

## Confezioni disponibili

Fustini da 20 e 5 kg.

## Dove si applica

Impermeabilizzazione di coperture nuove o esistenti con forme semplici o complesse (terrazzi, balconi, ballatoi e superfici pedonabili in genere).

## Supporti indicati per la posa



Supporti cementizi



Supporti in piastrelle



Supporti metallici



Guaine bituminose

## Accessori di sistema compatibili

- Gamma **Mapeband**
- **Mapetex 50**
- Gamma **Drain**

## Resa del prodotto

Tipo di applicazione	Consumo
Finitura protettiva o rivestimento riflettente su membrane bituminose esistenti.	ca. 0,9 - 1 kg/m <sup>2</sup>
Membrana impermeabilizzante (0,8 - 1mm spessore secco)	1,5 - 2 kg/m <sup>2</sup>

## Applicazione di Aquaflex Roof Pemium

Il prodotto può essere applicato con un **ruolo a pelo lungo**,  
a **pennello** o a **spruzzo**.



Primerizzazione del supporto



Applicazione della prima mano



Applicazione della seconda mano



● **Documentazione tecnica**

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

**SEDE**  
**MAPEI SpA**  
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano  
Tel. +39-02-37673.1  
Fax +39-02-37673.214  
Internet: [www.mapei.com](http://www.mapei.com)  
E-mail: [mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)

