



Isolano dal calore



Isolano dal freddo



### ● Documentazione tecnica

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

**SEDE**  
**MAPEI SpA**  
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano  
Tel. +39-02-37673.1  
Fax +39-02-37673.214  
Internet: [www.mapei.com](http://www.mapei.com)  
E-mail: [mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)



/mapeispa

# MapePUR

**PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO**



Una barriera insuperabile.



# MapePUR

Una barriera  
insuperabile



Isolano dal  
rumore

# MapePUR Universal G FOAM

# MapePUR Universal M FOAM

Schiuma poliuretana autoespandente **multifunzione** per riempimento ed isolamento termo-acustico.



**Applicazione a pistola**

MapePUR  
Universal Foam G

**Applicazione manuale**

MapePUR  
Universal Foam M



## Dati tecnici

### Dati identificativi del prodotto

Espansione libera:	<b>fino a 45 litri</b>
Isolamento termico MapePUR Universal Foam M:	<b>0,039 W/(m K)</b>
Isolamento termico MapePUR Universal Foam G:	<b>0,036 W/(m K)</b>
Isolamento acustico:	<b>58 dB</b>
Carteggiabile:	<b>30 minuti</b>
Indurimento completo:	<b>1,5/5 ore</b>
Colore:	<b>giallo</b>
Confezione:	<b>bomboletta da 750 ml</b>
Conservazione:	<b>18 mesi</b>

# MapePUR Roof G FOAM

# MapePUR Roof M FOAM

Schiuma poliuretanică autoespandente **adesiva** per incollaggio, riempimento ed isolamento termo-acustico.



**Applicazione a pistola**  
MapePUR Roof Foam G



**Applicazione manuale**  
MapePUR Roof Foam M



## Dati tecnici

### Dati identificativi del prodotto

Espansione libera:	<b>fino a 45 litri</b>
Isolamento termico MapePUR Roof Foam M:	<b>0,039 W/(m K)</b>
Isolamento termico MapePUR Roof Foam G:	<b>0,036 W/(m K)</b>
Isolamento acustico:	<b>58 dB</b>
Carteggiabile:	<b>30 minuti</b>
Resistenza al vento:	<b>1,2 kg/cm<sup>2</sup></b>
Indurimento completo:	<b>1,5/5 ore</b>
Colore:	<b>grigio</b>
Confezione:	<b>bomboletta da 750 ml</b>
Conservazione:	<b>18 mesi</b>

# MapePUR Fire M FOAM

Schiuma poliuretana autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico, certificata al fuoco fino a EI 240.



Applicazione  
manuale  
MapePUR Fire  
Foam M



## Dati tecnici

### Dati identificativi del prodotto

Espansione libera:	fino a 45 litri
Isolamento termico MapePUR Fire Foam M:	0,039 W/(m K)
Isolamento acustico:	58 dB
Carteggiabile:	30 minuti
Resistenza al fuoco:	EI 240 (giunti fino a 20 mm)
Indurimento completo:	1,5/5 ore
Colore:	rosa
Confezione:	bomboletta da 750 ml
Conservazione:	12 mesi

# MapePUR Cleaner



Pulitore a  
solvente per  
schiume a  
pistola.



## MapePUR Gun Standard

Pistola per schiuma  
poliuretana.



## MapePUR Dispenser M

Tubetti di ricambio per  
schiume manuali.



---

Gli edifici sono costituiti da differenti elementi edili che tra loro formano inevitabilmente vuoti, intercapedini e discontinuità.

Per migliorare l'isolamento termo-acustico di un edificio, nuovo o esistente, è necessario ridurre o eliminare i vuoti, fonte di ponti termici e acustici, agendo anche sul loro riempimento.

Le schiume poliuretatiche sono i prodotti ideali per l'isolamento dal calore, dal freddo e dal rumore, perché pratici e di facile utilizzo.

Grazie alla loro reazione chimica con il vapore acqueo, le schiume poliuretatiche espandono di volume riempiendo vuoti e discontinuità, anche difficilmente accessibili dall'operatore.



Una volta indurite, le schiume poliuretatiche formano una massa isolante e adesiva, leggera ma consistente, facilmente rifinibile e modellabile, che protegge da calore, freddo e rumore, aumentando la sensazione di benessere abitativo.

Mapei oggi semplifica la scelta degli utilizzatori finali attraverso una gamma che con soli 3 prodotti, disponibili per applicazione manuale o per pistola, soddisfano le esigenze di tutti gli artigiani e professionisti dell'edilizia:

- **MapePUR Universal Foam**, schiuma universale
- **MapePUR Roof Foam**, schiuma per tetti
- **MapePUR Fire Foam**, schiuma resistente al fuoco