


ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION

TUTTE LE MIGLIORI CARATTERISTICHE
DEI NOSTRI MIGLIORI ADESIVI
IN UN'UNICA FORMULAZIONE

L'ADESIVO UNIVERSALE
ALL-IN-ONE
IL MEGLIO DEL MEGLIO



TUTTE LE MIGLIORI CARATTERISTICHE DEI NOSTRI MIGLIORI ADESIVI IN UNA FORMULAZIONE



**PVC, NON-PVC PU, PO
LVT, GOMMA
TESSILI, LINOLEUM**



**MAPEI N. 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2
RULLO**



www.emicode.com



www.blauer-engel.de/uz113



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Ultrabond Eco V4 Evolution



Adesivo universale a rapida e forte presa iniziale e con tempo aperto lungo.

Adesivo ad alte prestazioni per tutti i tipi di pavimenti resilienti e tessili. Per applicazioni in interno a pavimento e parete in ambienti residenziali, commerciali e industriali.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO:

- Di facile applicazione
- Idoneo anche come adesivo "pressure sensitive" (film quasi asciutto ma ancora appiccicoso), per la posa di pavimentazioni dimensionalmente stabili
- Rapida e forte presa e adesione iniziale
- Tempi di attesa per la posa ridotti
- Tempo aperto e tempo di posa molto lunghi
- Adesione finale forte e tenace

Dati Tecnici (A +23°C, 50% U.R.)

Dati identificativi del prodotto

Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	beige chiaro
Tempo di attesa:	10-20 min*
Tempo aperto:	40-50 min (70-80 min se utilizzato "PRESSURE SENSITIVE")*
Pedonabilità:	3-5 ore*
Messa in esercizio:	24-48 ore
Immagazzinaggio:	12 mesi. Teme lunghe esposizioni al gelo
Consumo:	200-450 g/m ²
Packaging:	fustini da 16 kg e 5 kg

* I tempi possono subire variazioni in funzione di temperatura, umidità relativa, assorbimento del supporto, tipo di rivestimento e grammatura del prodotto

APPLICAZIONI:

- PVC eterogeneo ed omogeneo in teli e piastre;
- LVT, SPC, LVT rigidi;
- LVT modulari
- PVC su schiuma (CV) e multistrato;
- pavimentazioni in gomma (in teli o piastre, incluso pavimentazioni multistrato con retro acustico in gomma o schiuma).

Idoneo anche per incollare:

- piastrelle in vinile semiflessibile (VCT);
- moquettes con rovesci di tutti i tipi (latticizzati, in schiuma di PVC e poliuretano, in juta naturale e in Action Bac®, etc.);
- pavimentazioni floccate;
- linoleum con retro in juta naturale;
- linoleum con retro in juta sintetica, in poliolefine e poliuretano;
- pavimenti poliolefinici ed esenti da cloro (PO);
- pavimenti a base poliuretanica (PU);
- rivestimenti murali in pvc e gomma;
- pavimentazioni sportive indoor.

È TUTTO OK, CON MAPEI

SEDE

MAPEI SpA

Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: www.mapei.com

E-mail: mapei@mapei.it