

# Eco Prim T

**EASY** / **PRO** / **PLUS**

INIZIA COL PRIMER GIUSTO.



Tutte le pose iniziano meglio con **Eco Prim T**: la linea polivalente di primer acrilici con le più basse emissioni di VOC, perfetti per ogni cantiere. Tempi di asciugamento super rapidi, massima facilità di posa e alte performance per un lavoro pratico e veloce, sempre nel rispetto della salute e dell'ambiente.



È TUTTO OK,  
CON **MAPEI**

Scopri di più su [mapei.it](http://mapei.it)



# Linea **ECO PRIM T**



		<b>ECO PRIM T PLUS</b> Primer acrilico universale	<b>ECO PRIM T PRO</b> Primer acrilico multiuso	<b>ECO PRIM T EASY</b> Primer acrilico pronto all'uso
		<b>Diluizione massima</b>		
<b>CAMPI DI UTILIZZO</b>	Massetti cementizi	1:4	1:2	1:1
	Massetti in anidrite e gesso / Massetti prefabbricati	1:2	1:1	Puro
	Rasature esistenti	1:3	1:2	Puro
	Residui di colla	1:1	Puro	
	Legno	1:1	Puro	
	Ceramica, pietra naturale, marmette	1:1	Puro	
	Rivestimenti esistenti	Puro		
	Promotore di adesione su primer Mapei a base di resine epossidiche o poliuretaniche	Puro		
	Primerizzazione prima dell'applicazione di adesivi Mapei a base di polimeri sililati per parquet	Idoneo, diluizione in base al sottofondo	Idoneo, diluizione in base al sottofondo	
<b>TEMPO DI ASCIUGATURA</b>	0 – 60 minuti, a seconda dell'utilizzo	30 – 60 minuti, a seconda dell'utilizzo	30 – 60 minuti a seconda dell'utilizzo	
<b>APPLICAZIONE CON</b>				
<b>EMICODE</b>	EC1 Plus			
<b>BLAUER ENGEL</b>	DE-UZ 113	DE-UZ 113		
<b>CONSUMO</b>	Puro: ca. 150 g/m <sup>2</sup> Diluito 1:1: ca. 75 g/m <sup>2</sup> Diluito 1:2: ca. 50 g/m <sup>2</sup> Diluito 1:3: ca. 35 g/m <sup>2</sup> Diluito 1:4: ca. 30 g/m <sup>2</sup>	Puro: ca. 150 g/m <sup>2</sup> Diluito 1:1: ca. 75 g/m <sup>2</sup> Diluito 1:2: ca. 50 g/m <sup>2</sup>	Puro: ca. 150 g/m <sup>2</sup> Diluito 1:1: ca. 75 g/m <sup>2</sup>	