

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0663

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFLOOR I 900**
- 2) Zamýšlená použití: **Dvousložkový materiál na bázi epoxidových pryskyřic na potěry modifikovaný polymery pro použití na podlahy v interiéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 4**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 13813 :2002**

Autorizované laboratoře: **žádný úkol pro autorizovanou laboratoř**

- 6) Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E_{FL}
Uvolňování korozivních látek	SR
Propustnost pro vodu	Nestanoveno
Odolnost proti opotřebení	AR0,5
Přidržnost	B2,0
Odolnost proti rázu	IR20
Zvuková izolace	Nestanoveno
Zvuková pohltivost	Nestanoveno
Tepelný odpor	Nestanoveno
Odolnost proti chemickému vlivu	Nestanoveno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.



Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milán, 03/11/2017



PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0:	První vydání
-------------------------------	---------------------

	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																				
<p>17 CPR-IT1/0663 EN 13813 MAPEFLOOR I 900 Dvousložkový materiál na potěry na bázi epoxidových pryskyřic pro použití na podlahy v interiéru</p>																					
<table><tr><td>Reakce na oheň</td><td></td></tr><tr><td>Uvolňování korozivních látek</td><td>Třída E_{FL}</td></tr><tr><td>Propustnost pro vodu</td><td>SR</td></tr><tr><td>Odolnost proti opotřebení</td><td>Nestanoveno</td></tr><tr><td>Přidržnost</td><td>AR0,5</td></tr><tr><td>Odolnost proti rázu</td><td>B2,0</td></tr><tr><td>Zvuková izolace</td><td>IR20</td></tr><tr><td>Zvuková pohltivost</td><td>Nestanoveno</td></tr><tr><td>Tepelný odpor</td><td>Nestanoveno</td></tr><tr><td>Odolnost proti chemickému vlivu</td><td>Nestanoveno</td></tr></table>		Reakce na oheň		Uvolňování korozivních látek	Třída E _{FL}	Propustnost pro vodu	SR	Odolnost proti opotřebení	Nestanoveno	Přidržnost	AR0,5	Odolnost proti rázu	B2,0	Zvuková izolace	IR20	Zvuková pohltivost	Nestanoveno	Tepelný odpor	Nestanoveno	Odolnost proti chemickému vlivu	Nestanoveno
Reakce na oheň																					
Uvolňování korozivních látek	Třída E _{FL}																				
Propustnost pro vodu	SR																				
Odolnost proti opotřebení	Nestanoveno																				
Přidržnost	AR0,5																				
Odolnost proti rázu	B2,0																				
Zvuková izolace	IR20																				
Zvuková pohltivost	Nestanoveno																				
Tepelný odpor	Nestanoveno																				
Odolnost proti chemickému vlivu	Nestanoveno																				

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Přiložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- *odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,*
- *odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),*
- *výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,*
- *tiskových chyb.*