

## Izjava o svojstvima: Br. CPR-IT1/0224

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MAPEPROOF**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno skladno članku 11. stavku 4.:

### **GEOSINTETIČKA BENTONITNA MEMBRANA - (GBR-C)**

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

**hidroizolacija pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13361), kanala (EN 13362), tunela i podzemnih dijelova konstrukcija (EN 13491)**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno skladno članku 11. stavku 5.: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italija) [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: **Nije primjenjivo**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.: **Sustav 2+**
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Prijavljeno tijelo ICMQ S.p.A., broj 1213, provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje pod brojem 1213-CPD-4489.**

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: **Nije primjenjivo**

9. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
<b>Vlačna čvrstoća</b> <b>Otpornost na statičko probijanje</b> <b>Vodonepropusnost</b> <b>Trajnost</b>  <b>Opasne tvari</b>	<b>14 kN/m (- 0,5 kN/m)</b>  <b>2400 N (- 50 N)</b> <b>5E-9 (m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>)/s (-0,5E-9 (m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>)/s)</b> <b>Vijek trajanja 25 godina, (&lt; 25°C; pH 4-9, prirodno tlo)</b> <b>(pokriti na dan ugradnje)</b> <b>NPD</b>	<b>EN 13361:2004+A1:2006</b> <b>EN 13362:2005</b> <b>EN 13491:2004+A1:2006</b>

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.


Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli - Corporate Quality Management**



(ime i funkcija)

**Milano, 01.07.2013.**

(mjesto i datum izdavanja)

  
.....  
(potpis)

**CE ZNAK u skladu s CPR 305/2011 i EN 13361:2004+A1:2006,  
EN 13362:2005, EN 13491:2004+A1:2006**

 1213	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0224 EN 13361:2004+A1:2008, EN 13362:2005, EN 13491:2004+A1:2008 MAPEPROOF <i>Geosintetička bentonitna membrana (GBR-C) za uporabu kao hidroizolacija pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13361), kanala (EN 13362), tunela i podzemnih objekata (EN 13491)</i>	
Vlačna čvrstoća	14 kN/m (- 0,5 kN/m)
Otpornost na statičko probijanje	2400 N (- 50 N) 5E-9 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )/s (-0,5E-9 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )/s)
Vodonepropusnost	Vijek trajanja 25 godina, (< 25°C; pH 4-9, prirodno tlo)
Trajnost	(pokriti na dan ugradnje)
Opasne tvari	NPD