

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-IT1/0095**

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **ЕРОЈЕТ**
- 2) Предвидени употреби: **Двукомпонентен продукт за инжектиране в бетон, на основата на реактивен полимерен пълнител U(F1)W(2)(1)(5/30) за ремонт и защита на бетонови конструкции**
- 3) Производител: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 2+**

Хармонизирани стандарти: **EN 1504-5:2004**

Нотифицирани органи: **Нотифицираната лаборатория ICMQ SpA, N. 1305, е извършила първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, оценка и одобряване на заводския производствен контрол и издава сертификата за съответствие на производствения контрол.**

- 5) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
<b>Сцепление чрез якост на опън:</b>	<b>Кохезионно разрушение в основата</b>
<b>Сцепление чрез якост на косо срязване:</b>	<b>Монолитно разрушение</b>
<b>Свиване:</b>	<b>&lt; 3 %</b>
<b>Температура на встъкляване:</b>	<b>&gt; 40°C</b>
<b>Обработваемост:</b>	
- <b>Широчина на пукнатината:</b>	<b>от 0,2 mm</b>
- <b>Състояние на влажност в пукнатината:</b>	<b>суха,</b>
<b>Дълготрайност:</b>	<b>Кохезионно разрушение в основата</b>
<b>Корозионно поведение:</b>	<b>Счита се, че няма корозионен ефект</b>
<b>Опасни вещества:</b>	<b>NPD</b>

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

**Паоло Мурели**  
**Корпоративно Управление на качеството**

**Милано, 25/03/2016**

.....  
*ДЕП в PDF са достъпни на уебсайта на Mapei.*

<b>Ревизия 1 забележки</b>	<b>Няма промяна в продукта. Променен е дизайна на ДЕП</b>
----------------------------	---

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p align="center"> <b>09</b>  <b>CPR-IT1/0095</b>  <b>EN 1504-5</b>  <b>EPOJET</b> </p> <p align="center"> <i>Двукомпонентен продукт за инжектиране в бетон, на основата на реактивен полимерен пълнител U(F1)W(2)(1)(5/30) за ремонт и защита на бетонови конструкции</i> </p>	
Сцепление чрез якост на опън: Сцепление чрез якост на косо срязване: Свиване: Температура на встъкляване: Обработваемост: - Широчина на пукнатината: - Състояние на влажност в пукнатината: Дълготрайност: Корозионно поведение: Опасни вещества:	Кохезионно разрушение в основата Монолитно разрушение < 3 % > 40°C от 0,2 mm суха, Кохезионно разрушение в основата Счита се, че няма корозионен ефект NPD

**Забележка:**

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с СЕ маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената СЕ маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на СЕ маркировката,
- печатни грешки.