

Leistungserklärung – N° CPR-IT1/0095

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EPOJET**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Zweikomponentiges Injektionsharz zur Injektion von Betonbauteilen.

U(F1)W(2)(1)(5/30)(0)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Injektion von Betonbauteilen für das kraftschlüssige Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen


4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **MAPEI S.p.A – Via Cafiero 22 – Milano - www.mapei.it**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V: **System 2+**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
**Die notifizierte Stelle ICMQ S.p.A., N° 1305 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle N° 1305-CPD-616,**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht anwendbar**
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Haftung durch Haftzugfestigkeit Haftung durch Schrägscherfestigkeit Schrumpfung Glasübergangstemperatur Verarbeitbarkeit: Rissbreite Feuchtigkeit Dauerhaftigkeit Korrosionsverhalten Freisetzung von gefährlichen Substanzen	Bruch im Substrat Monolithisches Versagen < 3% > 40°C Ab 0,2 mm Trocken Bestanden Gilt als nicht korrosiv NPD	EN 1504-5:2004

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(Name und Funktion)

Milan, 01/07/2013

.....




Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

09

CPR-IT1/0095
EN 1504-5:2004

EPOJET

Injektion von Betonbauteilen für das kraftschlüssige Füllen von Rissen, Hohlräumen
und Fehlstellen U(F1)W(2)(1)(5/30)(0)

Haftung durch Haftzugfestigkeit	Bruch im Substrat
Haftung durch Schrägscherfestigkeit	Monolithisches Versagen
Schrumpfung	< 3%
Glasübergangstemperatur	> 40°C
Verarbeitbarkeit:	
Rissbreite	Ab 0,2 mm
Feuchtigkeit	Trocken
Dauerhaftigkeit	Bestanden
Korrosionsverhalten	Gilt als nicht korrosiv
Freisetzung von gefährlichen Substanzen	NPD