

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ N. CPR-IT1/0095**

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **EPOJET**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **προϊόν δυο συστατικών για ενέσεις σε στοιχεία σκυροδέματος με πολυμερές συνδετικό U(F1)W(2)(1)(5/30), για την επισκευή και προστασία της δομής σκυροδέματος με την διαδικασία της πλήρωσης των ρωγμών**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 2+**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-5:2004**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **ο κοινοποιημένος φορέας ICMQ SpA, N. 1305, διενήργησε την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής, τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο και τη συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση της παραγωγής στο εργοστάσιο και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο.**

- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:


Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση
Πρόσφυση με εφελκυστική αντοχή: Πρόσφυση με λοξή διατμητική αντοχή: Συρρίκνωση: Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης: Εργασιμότητα: <ul style="list-style-type: none"><li>- Εύρος ρωγμής:</li><li>- Κατάσταση υγρασίας της ρωγμής:</li></ul> Ανθεκτικότητα: Συμπεριφορά στην διάβρωση: Επικίνδυνες ουσίες:	Αστοχία συνεκτικού τύπου του υποστρώματος Μονολιθική αστοχία < 3 % > 40°C  από 0,2 mm ξηρό αστοχία συνεκτικού τύπου του υποστρώματος θεωρείται ότι δεν έχει διαβρωτική επίδραση NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) Νο 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**

**Μιλάνο, 25/03/2016**



.....

*Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI.*

Αναθ. 1 Σημ:	Προϊόν αμετάβλητο: Η δομή του έγγραφου έχει αλλάξει.
--------------	--

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p><b>09</b> <b>CPR-IT1/0095</b> <b>EN 1504-5</b> <b>ΕΡΟJΕΤ</b></p> <p><i>προϊόν δυο συστατικών για ενέσεις σε στοιχεία σκυροδέματος με πολυμερές συνδετικό U(F1)W(2)(1)(5/30), για την επισκευή και προστασία της δομής σκυροδέματος με την διαδικασία της πλήρωσης των ρωγμών</i></p>	
Πρόσφυση με εφελκυστική αντοχή:	Αστοχία συνεκτικού τύπου του υποστρώματος
Πρόσφυση με λοξή διατμητική αντοχή:	Μονολιθική αστοχία
Συρρίκνωση:	< 3 %
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης:	> 40°C
Εργασιμότητα:	
- Εύρος ρωγμής:	από 0,2 mm
- Κατάσταση υγρασίας της ρωγμής:	ξηρό
Ανθεκτικότητα:	αστοχία συνεκτικού τύπου του υποστρώματος
Συμπεριφορά στην διάβρωση:	θεωρείται ότι δεν έχει διαβρωτική επίδραση
Επικίνδυνες ουσίες:	NPD

#### Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους

- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης, διαφορετικές γλώσσες ( η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή,
- λάθη εκτύπωσης.