

Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0095

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: **EPOJET**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR:

PRODUS PENTRU INJECTARI IN BETON, BI-COMPONENT, FABRICAT CU LIANTI POLIMERICI REACTIVI U(F1)W(2)(1)(5/30)(0)

3. Utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator:

Produs pentru repararea si protejarea structurilor din beton prin umplerea fisurilor cu un material capabil sa transmita eforturile

4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sistemele de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: **Sistem 2+**
7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat:

Organismul notificat ICMQ S.p.A., No. 1305 a efectuat inspectia initiala a fabricii precum si controlul productiei in fabrica, supravegherea continua, evaluarea controlului productiei in fabrica, conform sistemului 2+ si a emis un certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica Nr 1305-CPD-0616

8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un agrement Tehnic European: **Nu este cazul**
9. Performanta declarata


Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Aderenta prin smulgere directa: Aderenta prin forta taietoare oblica: Contractii: Temperatura de tranzitie vitroasa: Lucrabilitate: - deschiderea fisurii: - starea de umiditate a fisurii: Durabilitate: Comportarea coroziva: Substante periculoase:	Cedarea coeziva a substratului Cedare monolitica < 3 % > 40°C de la 0,2 mm uscat Pass Considerat a nu avea un efect coroziv NPD	EN 1504-5:2004

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.



Aceasta declaratie de performanta este emisa pe proprie raspundere de producatorul identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(nume si functie)

Milano, 01/07/2013
(locul si data emiterii)


.....
(semnatura)

MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si EN 1504-5:2004

 1305	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p>09 CPR-IT1/0095 EN 1504-5:2004 EPOJET</p> <p><i>Produs pentru injectari in beton, bi-component, fabricat cu lianti polimerici reactivi</i> <i>U(F1)W(2)(1)(5/30)(0)</i></p>	
Aderenta prin smulgere directa:	Cedarea coeziva a substratului
Aderenta prin forta taietoare oblica:	Cedare monolitica
Contractii:	< 3 %
Temperatura de tranzitie vitroasa:	> 40°C
Lucrabilitate:	
- deschiderea fisurii:	de la 0,2 mm
- starea de umiditate a fisurii:	uscat
Durabilitate:	Pass
Comportarea coroziva:	Considerat a nu avea un efect coroziv
Substante periculoase:	NPD