

DECLARATIA DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0095

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **EPOJET**
- 2) Utilizari preconizate: **Produs pentru injectari, bicomponent, fabricat cu lianti polimerici reactivi U(F1)W(2)(1)(5/30) pentru repararea si protejarea structurilor din beton prin umplerea fisurilor cu un material capabil sa transmita eforturile**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 2+**
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-5:2004**

Organisme notificate: **Organismul notificat ICMQ SpA, NB. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica.**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Aderenta prin smulgere directa:	cedarea coeziva a substratului
Aderenta prin forta taietoare oblica:	cedare monolitica
Contractii:	< 3 %
Temperatura de tranzitie vitroasa:	> 40°C
Lucrabilitate:	
- deschiderea fisurii:	de la 0,2 mm
- starea de umiditate a fisurii:	uscat
Durabilitate:	rupere coeziva in substrat
Comportament coroziv:	considerat a nu avea efect coroziv
Substante periculoase:	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.



Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Departament calitate**

Milano, 25/03/2016



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1 revizie:	Produs nemodificat. Format DoP actualizat.
-----------------	--

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p>09 CPR-IT1/0095 EN 1504-5 EPOJET</p> <p><i>Produs pentru injectari, bicomponent, fabricat cu lianti polimerici reactivi U(F1)W(2)(1)(5/30) pentru repararea si protejarea structurilor din beton prin umplerea fisurilor cu un material capabil sa transmita eforturile</i></p>	
Aderenta prin smulgere directa:	cedarea coeziva a substratului
Aderenta prin forta taietoare oblica:	cedare monolitica
Contractii:	< 3 %
Temperatura de tranzitie vitroasa:	> 40°C
Lucrabilitate:	
- deschiderea fisurii:	de la 0,2 mm
- starea de umiditate a fisurii:	uscat
Durabilitate:	rupere coeziva in substrat
Comportament coroziv:	considerat a nu avea efect coroziv
Substante periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare