

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ N. CPR-IT1/0457

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPESIL BM**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **σφραγιστικό σιλικόνης για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε προσόψεις, υαλοπίνακες και πεζόδρομους, κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα.**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης: **Σύστημα 3**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-4:2012**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί:

Το κοινοποιημένο εργαστήριο SKZ-TeConA GmbH, N. 1213, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης, από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.

- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

EN 15651-1:2012

F-EXT-INT-CC (Κλάση 25 LM)

Συνθήκες συντήρησης:

Μέθοδος A

Υπόστρωμα:

Γυαλί και αλουμίνιο χωρίς αστάρι

Κονίαμα M1 με PRIMER G 783

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλ. ΔΔΑ
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:	
– Αντίσταση σε ροή	≤ 2 mm
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό	Αποδεκτό
– Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση στους -30°C	≤ 0,9 MPa
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C	Αποδεκτό
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό

EN 15651-2:2012

G-CC

(Κλάση 25 LM)

Συνθήκες συντήρησης:

Μέθοδος A

Υπόστρωμα:

Γυαλί και αλουμίνιο χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλ. ΔΔΑ
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:	
– Αντίσταση σε ροή	≤ 2 mm
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %
– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από έκθεση σε τεχνικό φως	Αποδεκτό
– Ελαστική επαναφορά	≥ 70 %
– Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση στους -30°C	≤ 0,9 MPa
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C	Αποδεκτό
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό

EN 15651-4:2012

PW-EXT-INT-CC (Κλάση 25 LM)

Συνθήκες συντήρησης:

Μέθοδος A

Υπόστρωμα:

Γυαλί και αλουμίνιο χωρίς αστάρι

Κονίαμα M1 με PRIMER G 783


Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλ. ΔΔΑ
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:	
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας	Αποδεκτό
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %
– Αντίσταση σε απόσχιση	Αποδεκτό
– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε νερό	Αποδεκτό
– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό	Αποδεκτό
– Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση στους -30°C	≤ 0,9 MPa
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C	Αποδεκτό
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) No 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**

Μιλάνο, 01/07/2014

.....


Οι Δηλώσεις Επιδόσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της MAPEI

Σημειώσεις αναθεώρησης: Πρώτη έκδοση