

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0457

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPESIL BM**
- 2) Felhasználás céljai: **Szilikon tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez, üvegezési alkalmazáshoz és gyalogos járdákhoz, hideg klíma esetén is.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-4:2012**
Bejelentett szervek: **SKZ-TeConA GmbH. kijelölt laboratórium, N. 1213, bocsátotta ki a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozott teljesítmények:

EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC (25LM OSZTÁLY)
Kondicionálás: A módszer
Alap: Üveg és alumínium alapozás nélkül
M1 habarcs PRIMER G 783 alapozóval

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály: Veszélyes anyag kibocsátás: Vízzáróság és légzáróság: <ul style="list-style-type: none"> - Megfolyási ellenállás: - Térfogatcsökkenés: - Húzási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után: - Metsző rugalmassági modulus, -30°C-on: - Húzószilárdság tartós húzással, -30°C-on: Tartósság:	E lásd bizt.adatlapot $\leq 2 \text{ mm}$ $\leq 10 \%$ megfelel $\leq 0,9 \text{ MPa}$ megfelel megfelel

EN 15651-2:2012 G-CC (25LM OSZTÁLY)
Kondicionálás: A módszer
Alap: Üveg és alumínium alapozás nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály: Veszélyes anyag kibocsátás: Vízzáróság és légzáróság: <ul style="list-style-type: none"> - Megfolyási ellenállás: - Térfogatcsökkenés: - Tapadási és kohéziós tulajdonságok mesterséges fényhatás után: - Rugalmasság visszanyerése: - Metsző rugalmassági modulus, -30oC-on: - Húzószilárdság -30oC-on tartós húzással: Tartósság:	E lásd bizt.adatlapot $\leq 2 \text{ mm}$ $\leq 10 \%$ megfelel $\geq 70 \%$ $\leq 0,9 \text{ MPa}$ megfelel megfelel

EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC (25 LM OSZTÁLY)

Kondicionálás: A módszer

Alap: Üveg és alumínium alapozás nélkül
M1 habarcs PRIMER G 783 alapozóval


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyag kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Húzási tulajdonságok tartós húzásnál:	megfelel
- Térfogatcsökkenés:	≤ 10 %
- Szakadási ellenállás:	megfelel
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, vízbe merítés után:	megfelel
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, sós vízbe merítés után:	megfelel
- Metsző rugalmassági modulus, -30°C-on:	≤ 0,9 MPa
- Húzási tulajdonságok tartós húzásnál, -30°C-on:	megfelel
Tartósság:	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősege mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítás**

Milánó, 2014.07.01.



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

változat megjegyzés: érvényes dokumentum első kibocsátása