

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ N. CPR-IT1/0449

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **σφραγιστικό για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε προσόψεις και πεζόδρομους, κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα.**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης: **Σύστημα 3**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**  
Κοινοποιημένοι οργανισμοί:  
**Το κοινοποιημένο εργαστήριο TecNALIA Research & Innovation, N. 1292, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης, από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.**  
**Το κοινοποιημένο εργαστήριο CSI S.p.A., N. 0497, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης, από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.**
- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:
- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>EN 15651-1:2012</b>      | <b>F-EXT-INT-CC (Κλάση 20 HM)</b>     |
| <b>Συνθήκες συντήρησης:</b> | <b>Μέθοδος B</b>                      |
| <b>Υπόστρωμα:</b>           | <b>Κονίαμα M2 με αστάρι PRIMER FD</b> |

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλ. ΔΔΑ
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:	
– Αντίσταση σε ροή	≤ 3 mm
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	Αποδεκτό
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C	Αποδεκτό
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό

**EN 15651-4:2012**

**PW-EXT-INT-CC**

**(Κλάση 20 HM)**

**Συνθήκες συντήρησης:**

**Μέθοδος B**

**Υπόστρωμα:**

**Κονίαμα M2 με αστάρι PRIMER FD**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλ. ΔΔΑ
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:	
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας	Αποδεκτό
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %
– Αντίσταση σε απόσχιση	Αποδεκτό
– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε νερό	Αποδεκτό
– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό	Αποδεκτό
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C	Αποδεκτό
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) Νο 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**

**Μιλάνο, 01/07/2014**



*Οι Δηλώσεις Επιδόσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της MAPEI*

Σημειώσεις αναθεώρησης: Πρώτη έκδοση