

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ N. CPR-IT1/0449

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **σφραγιστικό για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε προσόψεις και πεζόδρομους, κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Το κοινοποιημένο εργαστήριο TecNALIA Research & Innovation, N. 1292, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης, από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.**

Το κοινοποιημένο εργαστήριο CSI S.p.A., N. 0497, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης, από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.

- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Κλάση 20HM)

Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος B

Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 με αστάρι PRIMER FD

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E
Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	βλ. Δ.Δ.Α.
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:	
– Αντίσταση σε ροή	≤ 3 mm
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	Αποδεκτό
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C	Αποδεκτό
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (Κλάση 20HM)

Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος B

Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 με αστάρι PRIMER FD

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E
Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	βλ. Δ.Δ.Α.
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:	
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας	Αποδεκτό
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %
– Αντίσταση σε απόσχιση	Αποδεκτό
– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε νερό	Αποδεκτό
– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό	Αποδεκτό
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C	Αποδεκτό
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) No 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**

Μιλάνο, 09/02/2016



Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI.


Αναθ. 1 Σημ:

Προϊόν αμετάβλητο, ανανεωμένη δομή έγγραφου δήλωσης επίδοσης

CE marking

<div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>MAPEI</div></div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div><div>www.mapei.it</div></div>	
<div>14</div> <div>CPR-IT1/0449</div> <div>EN 15651-1 F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX MS45</div> <div>Σφραγιστικό για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε προσόψεις και πεζόδρομους, κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα.</div>		
<div>Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος B</div> <div>Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 με αστάρι PRIMER FD</div>		
	EN 15651-1	EN 15651-4
<div>Αντίδραση στην φωτιά</div> <div>Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών</div>	<div>Κλάση E</div> <div>βλ. Δ.Δ.Α.</div>	
<div>Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:</div> <div><div>– Αντίσταση σε ροή</div><div>– Απώλεια όγκου</div><div>– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C</div><div>– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας</div><div>– Αντίσταση σε απόσχιση</div><div>– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε νερό</div><div>– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό</div><div>– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C</div></div> <div>Ανθεκτικότητα</div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div>Αποδεκτό</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>Αποδεκτό</div> <div>Αποδεκτό</div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>Αποδεκτό</div> <div>Αποδεκτό</div> <div>Αποδεκτό</div> <div>Αποδεκτό</div> <div>Αποδεκτό</div> <div>Αποδεκτό</div>

υπενθύμιση σήμανσης CE τυπωμένη στο φυσίγγιο



Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης, διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή
- λάθη εκτύπωσης