

## DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0449

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Utilizari preconizate: **Etansant poliuretanice pentru utilizari nestructurale la interior si exterior la elemente de fatada si pasarele pietonale, de asemenea in zone cu clima rece.**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 3**
- 5) Standarde armonizate: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Organisme notificate:

**Laboratorul notificat Tecnia, Cercetare & Inovare, NB. 1292, a evaluat performantele produsului pe baza de teste pe probe prelevate de catre producator.**

**Laboratorul notificat CSI S.p.A., NB. 0497, a evaluat performantele produsului privind reactia la foc a produsului pe baza de teste pe probe prelevate de producator.**

- 6) Performante declarate:

**EN 15651-1:2012      F-EXT-INT-CC      (CLASA 20HM)**

**Determinare:      Metoda B**

**Substrat:      Mortar M2 cu Primer FD**

Caracteristici esentiale	Performante
<b>Reactia la foc</b>	<b>Clasa E</b>
<b>Eliberare de substante periculoase</b>	<b>Vezi FS</b>
<b>Etanseitatea la apa si etanseitatea la aer:</b>	
– Rezistenta la curgere	≤ 3 mm
– Pierdere in volum	≤ 10 %
– Proprietati de intindere dupa expunerea prelungita la imersia in apa la 23°C	Trece testul
– Proprietati de intindere dupa expunerea prelungita la -30°C	Trece testul
<b>Durabilitate</b>	<b>Trece testul</b>

**EN 15651-4:2012**

**PW-EXT-INT-CC**

**( CLASA 20HM )**

**Determinare:**

**metoda B**

**Substrat:**

**Mortar M2 cu Primer FD**


Essential characteristics	Performances
Reactie la foc	Clasa E
Eliberare substante periculoase	Vezi FS
Etanșeitatea la apa și etanșeitatea la aer:	
– Proprietati de întindere după expunere prelungită	Trece testul
– Pierderea în volum	≤ 10 %
– Rezistența la rupere	Trece testul
– Proprietati de aderență și coeziune după expunerea prelungită la imersia în apă	Trece testul
– Proprietati de aderență și coeziune după expunerea prelungită la imersia în apă sărată	Trece testul
– Proprietati de întindere după expunerea prelungită -30°C	Trece testul
Durabilitate	Trece testul

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

În **Milano, 01/07/2014**



*DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei*

*Note revizie: versiune initiala a documentului*