

**DECLARATIA DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0449**

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Utilizari preconizate: **Etansant pentru utilizari nestructurale la interior si exterior la elemente de fatada si pasarele pietonale, de asemenea in zone cu clima rece**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 3**
- 5) Standarde armonizate: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Organisme notificate: **Laboratorul notificat Tecnia, Cercetare & Inovare, N. 1292, a evaluat performantele produsului pe baza de teste pe probe prelevate de catre producator.**

**Laboratorul notificat CSI S.p.A., N. 0497, a evaluat performantele produsului privind reactia la foc a produsului pe baza de teste pe probe prelevate de producator.**

- 6) Performante declarate:

**EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (CLASA 20HM)**

**Determinare: Metoda B**

**Substrat: Mortar M2 cu PRIMER FD**

Caracteristici esentiale	Performante
Reactia la foc	Clasa E
Eliberare de substante periculoase	Vezi FS
Etanseitatea la apa si etanseitatea la aer:	
– Rezistenta la curgere	≤ 3 mm
– Pierdere in volum	≤ 10 %
– Proprietati de intindere dupa expunerea prelungita la imersia in apa la 23°C	Trece testul
– Proprietati de intindere dupa expunerea prelungita la -30°C	Trece testul
Durabilitate	Trece testul

Caracteristici esentiale	Performante
Reactie la foc	Clasa E
Eliberare substante periculoase	Vezi FS
Etanseitatea la apa si etanseitatea la aer:	
– Proprietati de intindere dupa expunere prelungita	Trece testul
– Pierdere in volum	≤ 10 %
– Rezistenta la rupere	Trece testul
– Proprietati de aderenta si coeziune dupa expunerea prelungita la imersia in apa	Trece testul
– Proprietati de aderenta si coeziune dupa expunerea prelungita la imersia in apa sarata	Trece testul
– Proprietati de intindere dupa expunerea prelungita -30°C	Trece testul
Durabilitate	Trece testul

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milan, 09/02/2016**


  
.....

*DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei*

**marcaj CE**

<div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>MAPEI</div></div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div><div>www.mapei.it</div></div>		
<div>14</div> <div>CPR-IT1/0449</div> <div>EN 15651-1 F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX MS45</div> <div>Etansant pentru utilizari nestructurale la interior si exterior la elemente de fatada si pasarele pietonale, de asemenea in zone cu clima rece</div>			
<div>Determinare: metoda B</div> <div>Substrat: mortar M2 cu PRIMER FD</div>			
	EN 15651-1		EN 15651-4
<div>Reactie la foc</div> <div>Substante periculoase</div>	Clasa E		
	Vezi FS		
<div>Etanseitate la apa si etanseitate la aer:</div> <div><div>– Rezistenta la curgere</div><div>– Pierdere in volum</div><div>– Proprietati de intindere dupa mentinere prelungita la imersie in apa la +23°C</div><div>– Proprietati de intindere dupa mentinere prelungita</div><div>– Rezistenta la rupere</div><div>– Proprietati de adeziune si coeziune dupa mentinere prelungita in imersie in apa</div><div>– Proprietati de adeziune si coeziune dupa mentinere prelungita in imersie in apa sarata</div><div>– Proprietati de intindere dupa metinere prelungita la -30°C</div></div> <div>Durability</div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div>Trece testul</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div>	

**CE reminder imprimat pe cartus**

 1292,0497 14 CPR-IT1/0449 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC	
---	--

**Note:**

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive::

- adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare