

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. CPR-IT1/0449**

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Tmel na nenosné vnútorné a vonkajšie použitie na fasádne prvky a komunikácie pre chodcov v chladných podnebiach**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma(-y): **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Notifikovaný(é) subjekty(-y): **Notifikované skúšobné laboratórium Tecnalía Research & Innovation, č. 1292, vykonalo posúdenie parametrov na základe skúšok na vzorkách odobratých výrobcom.**

**Notifikované skúšobné laboratórium CSI S.p.A., č. 0479, , vykonalo posúdenie parametrov (reakcia na oheň) na základe skúšok na vzorkách odobratých výrobcom.**

- 6) Deklarované parametre:

**EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Trieda 20HM)**

**Kondicionovanie: Metóda B**

**Materiál: Malta M2 s PRIMEROM FD**

Podstatné vlastnosti	Parametre
<b>Reakcia na oheň</b>	<b>Trieda E</b>
<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>	<b>Pozri KBÚ</b>
<b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť:</b>	
- <b>Stekavosť</b>	<b>≤ 3 mm</b>
- <b>Zmena objemu</b>	<b>≤ 10 %</b>
- <b>Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23 °C</b>	<b>Vyhovuje</b>
- <b>Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30 °C</b>	<b>Vyhovuje</b>
<b>Trvanlivosť</b>	<b>Vyhovuje</b>

**EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (Trieda 20HM)**
**Kondicionovanie: Metóda B**
**Materiál: Malta M2 s PRIMEROM FD**

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBÚ
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	Vyhovuje
- Zmena objemu	≤ 10%
- Odolnosť proti pretrhnutiu	Vyhovuje
- Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	Vyhovuje
- Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do slanej vody	Vyhovuje
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30 °C	Vyhovuje
Trvanlivosť	Vyhovuje


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality**

**Miláno, 09/02/2016**




*VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.*

**Revízne 1 poznámky:** Výrobok nezmenený, aktualizácia na nové VoP rozloženie

## CE označenie

 1292, 0479	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it	
14 CPR-IT1/0449 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC MAPEFLEX MS45 <i>Tmel na nenosné vnútorné a vonkajšie použitie na fasádne prvky a komunikácie pre chodcov v chladných podnebiach</i>		
Kondicionovanie: Materiál:	Metóda B Malta M2 s PRIMEROM FD	
	15651-1	15651-4
Reakcia na oheň Uvoľňovanie nebezpečných látok	Trieda E Pozri KBÚ	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:		
– Stekavosť	≤ 3 mm	==
– Zmena objemu	≤ 10 %	≤ 10 %
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23°C	Vyhovuje	==
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	==	Vyhovuje
– Odolnosť proti pretrhnutiu	==	Vyhovuje
– Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	==	Vyhovuje
– Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do slanej vody	==	Vyhovuje
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30°C	Vyhovuje	Vyhovuje
Trvanlivosť	Vyhovuje	Vyhovuje

### Výtlačná CE pripomienka na tube.

 1292,0497 14 CPR-IT1/0449 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC	
---	--

### Poznámka:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),
- výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,
- tlačových chýb.