

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0569**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **MAPEFLOOR EP 90**
- 2) Usi previsti: **Massetto a base di resina epossidica tri-componente per utilizzo in pavimentazioni interne**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 4**  
**Sistema 3 (per la reazione al fuoco)**
- 5) Norme armonizzate: **EN 13813:2002**

Organismi notificati: **Il laboratorio notificato CSI S.p.A., N. 0497, ha valutato la prestazione (reazione al fuoco) in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante**

- 6) Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni
<b>Reazione al fuoco:</b>	<b>Class B<sub>fl</sub>-s1</b>
<b>Rilascio di sostanze corrosive:</b>	<b>SR</b>
<b>Permeabilità all'acqua:</b>	<b>&lt; 0,05 Kg/m<sup>2</sup>*h<sup>0,5</sup></b>
<b>Resistenza all'usura:</b>	<b>AR0,5</b>
<b>Forza di aderenza:</b>	<b>B2,0</b>
<b>Resistenza all'urto:</b>	<b>IR20</b>
<b>Isolamento al suono:</b>	<b>NPD</b>
<b>Assorbimento del suono:</b>	<b>NPD</b>
<b>Resistenza termica:</b>	<b>NPD</b>
<b>Resistenza chimica:</b>	<b>NPD</b>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milano, 15/03/2016**



*Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

Note revisione 0: **Prima emissione**

**MAPEFLOOR EP 90**  
**MARCATURA CE**  
*Allegato a DoP N. CPR-IT1/0569*



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>16</b> <b>CPR-IT1/0569</b> <b>EN 13813</b> <b>MAPEFLOOR EP 90</b> <i>Massetto a base di resina epossidica tri-componente per utilizzo in pavimentazioni interne</i>	
Reazione al fuoco:	
Rilascio di sostanze corrosive:	Class B <sub>ff</sub> -s1
Permeabilità all'acqua:	SR
Resistenza all'usura:	< 0,05 Kg/m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup>
Forza di aderenza:	AR0,5
Resistenza all'urto:	B2,0
Isolamento al suono:	IR20
Assorbimento del suono:	NPD
Resistenza termica:	NPD
Resistenza chimica:	NPD

**Nota:**

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,

**MAPEFLOOR EP 90**  
**MARCATURA CE**  
*Allegato a DoP N. CPR-IT1/0569*



- *errori di stampa.*